



NO MORE NAILS

Pattex gives you the power to mount all applications¹ without drilling.

No More Nails Crystal - Bond & Seal

SE/DK/NO: No More Nails Crystal är/er en kristallklar/krystallklar limning-, tätning- och fogningslösning/limning-, tätning- och fogningslösning med en omedelbar/øjeblikkelig/umiddelbare vidfästning/vedhæftning även på fuktiga/fugtige ytor/overflader inom- och utomhus/indendørs og udendørs. No More Nails Crystal har en Flextec Polymer[®] teknologi för att motstå de flesta stötar/stöt, extrema/ ekstrem temperaturer och/og presterar/udføre i elastiska applikationer. **FI:** No More Nails Crystal on kristalllinkirkas liima-ja tiivistysmassa välittömällä alkutartunnalla - jopa kosteilla pinnoilla sekä ulkona ja sisällä. No More Nails Crystal perustuu Henkelin Flextec Polymeeri[®]-teknologiaan ja se kestää iskuja, äärimmäisiä lämpötiloja ja suoriutuu kohteissa, jotka vaativat elastisen sidoksen.



IDEALISKT FÖR/VELEGNET TILL/IDEELT FOR - SOVELTUU:

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Fibercement/Kuitusementti | ☒ Glas/Lasi | ☒ Melamin/Melamiini |
| ☒ Hårdboard/Fiberplader/Kovalevy | ☒ Sten/Betoni | ☒ Betong/Kuitusementti |
| ☒ Gipsskiva/Gipsplader/Kipsilevy | ☒ MDF | ☒ Plywood/Krydsfiner/Vaneri |
| ☒ Rostfritt stål/Ruostumaton teräs | ☒ Trä/Puu | ☒ Keramik/Keramiikka |
| ☒ Målad/Malet yta/Overflade/
Maalatu pinnat | ☒ UPVC | ☒ Speglar/Spejle/Speil ² /Peilit ² |
| ☒ Aluminium/Alumiini | ☒ Zink/Sink/Sinkki | ☒ Bly/Lyijy |
| ☒ Tegel/Mursten/Tiili | ☒ Stål/Teräs | |

SE/DK/NO: ¹Ej lämplig/ikke egnet för/til plast/plastik (PE, PP, PTFE, mjukad/blødgjort/plastisert PVC), akrylglas, koppar/kobber, mässing/messing, naturstenar/naturstein, styrofoam. En förkontroll/forcheckning är nödvändig/ påkrævet om det är målat/malede/ belagt/overtrukne material. ²Enligt/Efter/I henhold til DIN EN 1036-1.

FI: ¹Ei soveltu: muovi (PE, PP, PTFE, muovitettu PVC), akryyli, kupari, messinki, luonnonkivi, styrokso. Tarkista soveltuvuus maalatuille/pinnoitetuille pinnoille. ²DIN EN 1036-1 mukaisesti.

APPLIKATIONER - KÄYTTÖKOhteITA:

SE/DK/NO: Med Pattex No More Nails Crystal kan du montera krok, hyllor/hylde/hyller, brevlådor/postkasser... foga/fuger, täta/tætner och/og limma/limer kabelkanaler, lister, fönster/vindue, glasbord/glasborde, skarvar i ventilasjon/ventilasjon och mycket mer! **FI:** Pattexin No More Nails Crystalilla voit kiinnittää koukkuja, hyllyjä, postilaatikon... tiivistää, saumaa ja liimaa kaapelikouruja, listat, ikkunan saumat, lasipöydät, ilmastointikanavat ja paljon muuta!

LÄTTÄNVÄNDLIG/LET AT BRUGE - HELPPÖ KÄYTTÄÄ:



EGENSKAPER - OMINAISUUDET:

SE/DK/NO: Temperaturbest. -30°C - + 70°C. Härdtid/hærdetid: 2mm/dag, beror/lafhænger på luftfuktighet, temperatur och/og underlag (porös/icke porøs). Justerbar: 15min. Slipbar/slibbar efter härdning/hærdning. Fyllande förmåga/Fylningsevne: 20mm. **FI:** Lämpötilankesto -30°C - + 70°C. Kuivuu 2mm/vrk riippuen ilmankosteudesta, lämpötilasta ja materiaalin huokoisuudesta. Säädettävissä n. 15min. Hiottavissa kuivuttuaan. Täyttökyky: 20mm.

SE: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. **DK:** Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. **NO:** Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig Oppbevares utilgjengelig for barn. Brukes bare utendørs eller i et godt ventileret område. **FI:** Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

SE: Avger metanol under härdning.
DK: Produktet udspalter methanol under hærdningen.
NO: I herdeprosessen kan det skilles ut metanol.
FI: Aineesta erkaautuu kovettuessa metanolia.

EWC: 080410

280ml e

HENKEL NORDEN AB

Box 151 22, 167 15 Bromma.
Tel/Puh. +46 10 480 7700.
Rådgivning / Neuvonta:
consumerservice-ac.norden@henkel.com



Henkel AG & Co. KGaA
19
DoP-01484


EN 15651-1
F-EXT-INT

www.henkel-dop.com

SE: Tel. 010 480 7601
FI: Puh. 0800 165 066
DK: Tlf. 80 88 77 05
NO: Tlf. 800 191 00

2449229

IDH 2449234



7 332531 084895 >