




LOCTITE®

Never lets you down.

POWER EPOXY



SE Extra starkt lim som tål vatten, olja och lösningsmedel. 2 st munstycken för snabbepoxy och återförslutningsbart lock ingår.

DK Ekstra god bestandighed over for vand, olie og opløsningsmidler. Indeholder 2 instant-mix dyser og hætte med genlukning.

NO Ekstra kraftig lim som tåler vann, olje og løsemidler. Inkl. 2 dyser til øyeblikkelig blanding og tett kork som kan brukes igjen.

FI Erittäin luja liima, joka kestävä vettä, öljyä ja liuottimia. Sisältää 2 sekoitussuutinta ja suljettavan korkin.

Bruksanvisning | Brugsanvisning | Käyttöohjeet

1. Se till att ytorna är rena och torra. Sandpappra släta ytor lätt.
2. Håll sprutan upp-och-ned med spetsen uppåt. Dra av filken från sprutspetsen.
3. Anslut sprutmunstycket över sprutöppningen. Vrid 90° för att låsa fast munstycket.
4. Applicera lim på ena ytan och pressa sedan samman delarna ordentligt. Limmet går att bearbeta i ca 30 sekunder. Initial sättning inom ca 1 minut (@23°Ct). Vänta 1 timme före mer hårdhänt behandling.
5. Ta bort och kassera munstycket, sätt på det återförslutningsbara locket. Förvara i blisterkortet under svala och torra förhållanden.
- DK 1. Sørg for, at fladerne er rene og tørre. Slib glatte overflader let.
2. Hold sprøjten omvendt med spidsen pegende opad. Fjern hæften fra spidsen af sprøjten.
3. Skub dysen ned over sprøjten spids. Drej den 90° for at låse den fast.
4. Påfør lim på den ene af fladerne og pres delene tæt sammen. Limen kan bearbejdes i ca. 30 sek. Den begynder at hærde efter ca. 1 minut (ved 23 °Ct). Der skal gå 1 time før hårdhændet behandling.
5. Fjern og kassér dysen, tæt genlukhæften på. Opbevar i blisterkortet under kølige og tørre forhold.
- NO 1. Sørg for at overflaten er ren og tørr. Puss overflaten lett med sandpapper.
2. Hold sprøyten opp ned med spissen opp. Brekk av snippen på sprøytespissen.
3. Skyv dysen på sprøytespissen. Rotere 90° for å låse på plass.
4. Påfør limen på en flate og trykk begge flater hardt sammen. Limen er formelig i ca. 30 sekunder. Limen begynner å feste seg etter ca. 1 minutt (@23°Ct). La det gå 1 time før grovere behandling.
5. Fjern og kast dysen, sett på korken. Lagre i blisterkortet på et kjølig og tørt sted.
- FI 1. Varmista, että pinnat ovat puhtaat ja kuivat. Hio sileät pinnat kevyesti.
2. Pitele ruiskua välisalaisin niin, että kärki osoittaa ylöspäin. Napsauta ruiskun kärki poikki.
3. Työnnä suutin ruiskun kärkeen. Lukitse paikalleen kiertämällä 90 astetta.
4. Annottele liimaa toiselle pinnalle ja paina osat tiukasti yhteen. Liimausta voi säätää noin 30 sekunnin ajan. Alkukovettuminen noin 1 minuutissa (23 °C:ssa). Anna kovettua 1 tunnin ajan ennen voimakasta kuormitusta.
5. Irrota ja hävitä suutin. Kiinnitä suljettava korkki. Säilytä korttipakkauksessa viileässä ja kuivassa.

Loctite Power Epoxy Instant Mix 11ml

UFI: 4FS4-W002-P006-DMHN

SE **Fara.** Innehåller: reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 ; Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåller/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. **DK Fara.** Indeholder: reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekyelvægt ≤ 700 ; Pentaerythritol-P0-mercaptopglycerol; 1,3-bis(3-(dimethylamino)propyl)urea. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskytteshandsker/øjenskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. PR-nr: Komp. A: 4256733 Komp. B: 4256741. **NO Fara.** Inneholder: reaktionsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt ≤ 700); Pentaerythritol-P0-mercaptopglycerol; 1,3-bis(3-(dimethylamino)propyl)urea. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Opbevares utilgjengelig for barn. Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Bruk vernehansker/vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylning. Disponer innholdet/holderen i samsvar med nasjonalt regelverk. **FI Vaara.** Sisältää: bisfenol-A-epiklorihydriini, reaktiivtuote, epoksihartsit (keskimääräinen molekyylipaino ≤ 700); Pentaerythritol-P0-mercaptopglycerol; 1,3-bis(3-(dimethylamino)propyl)urea. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitustietä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset pilaoinnit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkuuhoitomista. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti. Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma. SE: Tel. +46 10 480 7700. DK: Tlf. +45 4330 1301. NO: Tlf. +47 2337 1520. FI: Puh. +358 20 122 3141.



*Förutom PE, PP, PTFE
/*Bortsett fra PE, PP og
PTFE/*Bortsett fra PE, PP
og PTFE/*psl. PE, PP, PTFE

Need an instant Super Glue?

Discover our Loctite range at:
WWW.LOCTITE-CONSUMER.SE/FI/DK/NO

Rådgivning / Neuvonta:
consumerservice-ac.norden@henkel.com
SE: Tel. 010 480 7601 FI: Puh. 0800 165 066
DK: Tlf. 80 88 77 05 NO: Tlf. 800 191 00



IDH: 2624309

11ml

Henkel

2631641

SE EWC: 080409
DK EWC: 080409
NO EAK: 080409
FI EWC: 080409