



Permatex®

Medium Strength

Threadlocker

Gänglåsning

Kierrelukite

Skrue- & Mutterlåser

Gevindlås

Medelstark

Keskiluja

Medium Sterk

Mediumstyrke

Eliminerar lössning vid vibration och förbygger läckor.
Användningsområden: Butlar/skruvlar till oljeträg, hydrauliska pumper, växellådor, kompressorer, vipparmsbutlar

Ehkäisee tärinästä aiheutuvaa löystymistä ja estää vuodot
Käyttökohteita: Öljypohjan pultit, hydraulipumput, vaihdelaatikot, kompressorit, keinuviivut

Eliminerer løssning forårsaket av vibrasjoner og forhindrer lekkasjer
Bruk: bunnpanneskruer, hydrauliske pumper, girkasser, kompressorer, vippearmskruer

Eliminerer løsgerelse ved vibration og forebygger udslip
Anvendes til: Bundkarbolte, hydrauliske pumper, gearkasser, tryklufpumper, vippearne

NET 10 ml 
Code 24211

Permatex®

Medium Strength

Threadlocker Blue

- Storlek på fästelement: 6 mm - 20 mm • Vridmoment (Nm) brottmoment/restmoment: 13/6
- Temperaturområde: -54 °C till 149 °C • Kan avlägsnas med handverktyg
- Kiinnittimen koko: 6 mm - 20 mm • Vääntömomentti (Nm) lähtö-/käyttömomentti: 13/6
- Lämpötila-alue: -54 °C - +149 °C • Voidaan irrottaa käsikäyttöisillä työvälineillä
- Størrelse på festeanordning: 6 mm - 20 mm • Dreiemoment (Nm) ordinær bruddstyrke: 13/6
- Temperaturomfang: -54 °C til 149 °C • Kan fjernes med håndverktøy
- Skrueskingsstørrelse: 6 mm - 20 mm • Vridningsmoment (Nm) Lasrivesmoment/fastgørelsesmoment: 13/6
- Temperaturinterval: -54 °C til 149 °C • Fjernes med håndredskaber

SV - Permatex® Gänglåsning fäster inom ca 20 minuter och är fullt härdad inom 24 timmar.

ANVISINGAR: 1. Rengör och torka delar. 2. Skaka flaskan med Gänglåsning ordentligt före varje användningstillfälle. 3. Avlägsna locket och klipp av spetsen på munstycket. 4. Applicera Gänglåsningen på gängade områden och montera ihop delarna. För övrig information, se tekniskt datablad

OBS!: Gänglåsningen fungerar på metall. Den rekommenderas inte för plaster.

FI - Permatex® -kierrelukiteet kiinnittyy noin 20 minuutissa ja kovettuu täysin 24 tunnissa.

OHJEET: 1. Puhdista ja kuivaa osat. 2. Ravista kierrelukitepulloa hyvin ennen jokaista käyttöä. 3. Irrota korkki ja leikkaa suuttimen kärki. 4. Lisää kierrelukitetta kierrealueelle ja kokoa osat. Katso täydelliset tiedot teknisestä tiedotteesta.

HUOM: Kierrelukite toimii metalliosissa. Sitä ei suositella muuville.

NO - Permatex® Skrue- & Mutterlåser fikses på omtrent 20 minutter og herdes fullstendig innen 24 timer.

BRUKSANVISING: 1. Rengjør og tork delene. 2. Rist flasken med Skrue- & Mutterlåser godt før hver bruk. 3. Fjern korken og snitt dysespissen. 4. Påfør Skrue- & Mutterlåser på gjengede områder og monter delene. Se teknisk datablad for fullstendig informasjon.

MERK: Skrue- & Mutterlåser virker på metalleder. Den er ikke anbefalt for plast.

DA - Permatex® Gevindlås fæstner efter ca. 20 minutter og er fuldstændig hærdet inden for 24 timer.

BRUGSANVISING: 1. Rengør og tør delene. 2. Ryst flasken med Gevindlås omhyggeligt før hver brug. 3. Fjern hæften og klip spidsen af tutten af. 4. Påfør Gevindlås på de gevindskårne områder og monter delene. Se det tekniske datasikkerhedsblad for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Gevindlås virker på metallede. Anbefales ikke til plastik.

SV - Varning. Brandfarligt vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Försätt att skölja. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

FI - Varoitus. Palovaarallinen kuumennettaessa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Haitallista vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnolta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä silmiensuojainta, kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/pakkaus auktorisoitu jätteenkeräyslaitos.

NO - Advarsel. Brandfarlig ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyltingen. Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

DA - Advarsel. Brandfarlig ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Røgning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesøjel/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.

Innehåller, Innehåller, Innehåller: a,a-dimetyltylbensyylhydroperoksidi, kumeenivetyperoksidi.



Permatex and Design are TMs of Illinois Tool Works, Inc. KRAFFT S.L.U.
Carretera de Urnieta s/n 20140 Andoain
Tel. +34 943 410 400 www.permatex.com

Code 24211



8 410410 242112