

BioComb

MAALINPOISTOAINE GREEN MÅLARFÄRGBORTTAGNINGSMEDEL GREEN

Maalinpoistogeeli sisä- ja ulkokäyttöön.

Läpäisee kaikki maalikerrokset kerralla. Myös lasikuitutapettien poistoon.

Borttagningsmedel för målarfärg i gelform för inom- och utomhusbruk. Tänger igenom alla färgskikt på en gång. Även för glasfibertapeter.



Ympäristöystävällinen.
Vaikutusaika 0,5-30h.

0,5L
Art. 312001



Sisä- ja ulkokäyttöön. Lähes hajuton ja tehokas maalinpoistoaaine. Vihreä geeli. Ei sisällä vaarallisia aineita tai haitallisia liuottimia. **Läpäisee kaikki maalikerrokset kerralla.**

Maalien poistamiseen; puu-, kivi, kipsi-, metalli-, betoni- ja mineraalipinnoilta, myös **lasikuitutapettien** poistoon. Muovipinnoilla tee ensin testi pienelle alueelle. **Työskentelylämpötila -8-+28C.** Riittoisuus: 1–3 m²/l riippuen maalikerrosten määrästä, -tyypistä ja pinnan laadusta. Käyttöohjeet: **Tee testialue. Levitä tuotetta** riittävän paksu kerros, niin että pinta muuttuu vihreäksi, eikä pääse kuivumaan vaikutusaikana. Levitystapa: sivellin, tela tai korkeapaineruisku (0,21”–0,31”suutin ja 40–50° asteen ruiskutuskulma). **Anna vaikuttaa 0,5h-30h.** Kaavi tai harjaa teräsharjalla. Huuhtelee vedellä. Ulkopinnoilla huuhtelu korkeapainepesurilla tai kuumavesipainepesurilla (60–90°C). Käsittelyn voi toistaa. **Työvälineiden puhdistus: Pesu lämpimällä vedellä**

Maalinpoistoaaine Green on ympäristöystävällinen, biologisesti hajotettava tuote, jota ei tarvitse toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Maalinpoistojäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen, jos se sisältää paljon maaliainesta.

Kaikki arvot ovat

ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä.

Lisätietoja www.sokeva.fi



För inom- och utomhusbruk. Närmast luktfritt och effektivt borttagningsmedel för målarfärg. Grönt gel. Innehåller inte farliga ämnen eller skadliga lösningsmedel. **Tränger igenom alla färgskikt på en gång. För borttagning av målarfärg;** på trä-, sten-, gips-, metall-, betong- och mineralytor, även för borttagning av **glasfibertapeter**. Testa först på ett litet område på plastytor.

Arbetstemperatur -8 - +28C. Dryghet: 1–3 m²/l beroende på antalet färglager, färgtyp och ytkvaliteten. **Bruksanvisning:** Testa på ett testområde. Applicera produkten i ett tillräckligt tjockt lager så att ytan blir grön och inte torkar under verkningstiden.

Appliceringssätt: pensel, roller eller högtrycksspruta (0,21”–0,31” munstycke och 40–50° sprayvinkel). Låt verka 0,5h-30h.

Skrapa eller borsta med stålborste. Skölj med vatten. På ytor utomhus sköljning med högtrycksvatt eller varmvattentrycksvatt (60–90°C). Behandlingen kan upprepas. **Rengöring av arbetsredskap: Tvättas med varmt vatten**

Målarfärgborttagningsmedlet Green är en miljövänlig, biologiskt nedbrytbar produkt som inte behöver föras till återvinningsstationen för miljöfarligt avfall. Målarfärgsavfallet måste föras till återvinningsstationen för miljöfarligt avfall om det innehåller mycket målarfärg. Alla värden är vägledande och är bl.a. beroende av ytans struktur, kvalitet, färg och tidigare behandlingar.

Tilläggsuppgifter www.sokeva.fi

Fluxaf
Powered by Fluxaf



Maahantuoja/Importör/Importija/
импортер: Sokeva Oy, Tikkurilantie
136, 01510 Vantaa. www.sokeva.fi