

## Gerbeur électrique DOUBLE-L



### Pourquoi le DOUBLE-L ?

Le gerbeur électrique DOUBLE-L de Pallit est un modèle professionnel et parfaitement adapté à une utilisation industrielle. La levée initiale permet de prendre deux palettes en même temps et d'optimiser ainsi les processus logistiques. Dans ce cas, des charges jusqu'à 1600 kg peuvent être transportées sans problème

- **Trois options sont disponibles :**  
Hauteurs de levage de 3,4 m à 4,5 m
- Puissantes **batteries au plomb** de 270 Ah pour une longue durée d'utilisation et un retrait latéral
- Freinage sans usure grâce au **système de freinage électromagnétique**
- Avec **écran multifonctionnel** pour l'état de la batterie et l'aperçu des heures de service

- Avec **fonction de levage libre**, de sorte que la hauteur de construction ne change pas - idéal pour les espaces bas ou les conteneurs
- Transporter deux palettes en même temps grâce au **levage initial**
- **Grande maniabilité** grâce à la petite taille et au rayon de braquage
- **Chargeur externe inclus :** Inclus et compatible avec toute de courant normale de 230V
- Fort et performant - même à long terme : c'est pourquoi nous proposons notre **garantie Plus pour 5 ans**

## Données techniques

### Gerbeur électrique DOUBLE-L


#### OPTIONS Choisissez entre

1 | 2 | 3

Hauteur de levage (h3)	3,4   4   4,5 m
Max. Hauteur totale (h4)	3880   4480   5080 mm
Hauteur totale minimale (h1)	1708   1908   2108 mm
Course libre (h2)	1120   1320   1520 mm

#### DIMENSIONS

Longueur des fourches	1150 mm	l
Largeur	820 mm	b1
Longueur	2042 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Garde au sol	28 mm	m2
Course initiale	120 mm	h5
Distance entre les fourches	210 mm	
Hauteur du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1385 mm	h14
Largeur de fourche seule	180 mm	e
Centre de gravité de la charge	600 mm	c
Rayon de braquage	1711 mm	Wa
Largeur min. de l'allée de rayonnage (EPAL1 europalette)	2555 mm	Ast



#### GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	1600 kg
Type d'entraînement	Électrique
Matériau	Acier
Vitesse de déplacement, à vide	6 km/h
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

#### BATTERIE

Type de batterie	Acide de plomb
Poids de la batterie	230 kg

Capacité de la batterie	270 Ah
Nombre de piles	1
Indicateur de niveau de batterie	Oui
Temps de fonctionnement	4 heures
Tension de la batterie	24 V
Chargeur	Externe, inclus

#### LEVAGE

Type d'élévateur	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, sans charge	0,20 m/s
Puissance du moteur, course	3,2 kW

#### PNEUMATIQUE

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Galets de roulement	Tandem
Galets de roulement larges	84 mm
Diamètre des galets de roulement	80 mm
Largeur des roulettes pivotantes	70 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	250 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant "Garantie Plus" - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux dispositions de sécurité de l'UE.


## Images

Gerbeur électrique DOUBLE-L



## Images

Gerbeur électrique DOUBLE-L



## Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Vous avez des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615