

PACi NX Elite-serien og Standard 4-veis 60x60-kassett - PY3 · R32

- Fra 2,5 til 6,0 kW [4 kapasitetsstørrelser]
- Maksimal SEER: 7,3 A++ / SCOP: 4,7 A++*
- Innebygd dreispumpe
- DC-dreispumpe og flottørbryster som reduserer støy
- nanoe™ X [Generator Mark 2: 9,6 billioner hydroksylradikaler/sek]
- som standard for bedre inneluftkvalitet

* For Elite 3,6 kW-modellen.




Elite			Énfaset		
			3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW
Sett			KIT-36PY3ZH5	KIT-50PY3ZH5	KIT-60PY3ZH5
Fjernkontroll			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kjølekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	3,6 [1,2 - 4,0]	5,0 [1,2 - 5,6]	6,0 [1,2 - 6,5]
EER ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	4,50 [4,04 - 5,45]	3,76 [3,41 - 5,45]	3,43 [2,77 - 5,45]
SEER ²⁾			7,3 A++	7,0 A++	6,7 A++
Pdesign		kW	3,6	5,0	6,0
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	0,80 [0,22 - 0,99]	1,33 [0,22 - 1,64]	1,75 [0,20 - 2,35]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	400	685	875
Varmekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	4,0 [1,2 - 5,0]	5,6 [1,2 - 6,5]	7,0 [1,2 - 7,5]
COP ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	4,12 [3,45 - 5,45]	3,37 [2,95 - 5,45]	3,35 [3,38 - 5,45]
SCOP ²⁾			4,7 A++	4,6 A++	4,3 A+
Pdesign ved -10 °C		kW	3,6	4,5	4,6
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	0,97 [0,22 - 1,45]	1,66 [0,22 - 2,20]	2,09 [0,22 - 2,22]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	1073	1370	1495
Innede			S-36PY3E	S-50PY3E	S-60PY3E
Luftstrøm	Høyt / Mid / Lavt	m³/min	9,5 / 7,5 / 6,0	12,0 / 9,5 / 6,5	14,0 / 10,5 / 8,0
Volum fjernet fukt		L/t	1,5	2,5	2,8
Lydtrykk ⁴⁾	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	34 / 30 / 25	39 / 34 / 27	43 / 37 / 31
Lydeffekt	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	49 / 45 / 40	54 / 49 / 42	58 / 52 / 46
Dimensjoner	Innendørs (H x B x D)	mm	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575
	Panel (H x B x D)	mm	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625
Nettvekt	Innendørs / Panel	kg	15 / 2,8	15 / 2,8	15 / 2,8
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2
Utedel			U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5
Strømtrekk		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Strømtrekk	Kjøle	A	3,95 - 3,60 - 3,60	5,30 - 5,00 - 5,75	8,20 - 7,85 - 7,60
	Varme	A	4,75 - 4,55 - 4,35	7,85 - 7,50 - 7,20	9,70 - 9,25 - 8,90
Luftstrøm	Kjøle / Varme	m³/min	34,1 / 36,4	42,0 / 42,0	42,0 / 42,0
Lydtrykk	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	43 / 44	46 / 48	47 / 50
Lydeffekt	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	62 / 64	64 / 67	65 / 69
Dimensjoner	H x B x D	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Nettvekt		kg	42	42	43
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35] ⁵⁾
	Gassrør	Tomme (mm)	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70] ⁶⁾
Rørlengde		m	3 - 40	3 - 40	3 - 40
Høydeforskjell (inne/ute) ⁷⁾		m	15 / 30	15 / 30	15 / 30
Forhåndsfylt rørlengde		m	30	30	30
Ekstra gassmengde		g/m	15	15	15
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,13 / 0,76	1,13 / 0,76	1,15 / 0,78
Driftsområde	Kjøle Min. - Maks.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Varme Min. - Maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

Kompakt og stilig design

- Takdybde på bare 250 mm kreves
- Synlig del på bare 30 mm

Individuell spjeldkontroll

Bedre luftstrømkontroll med fire motorer som gir mulighet for individuell spjeldkontroll. Perfekt luftfordeling uten direkte luftstrøm reduserer kald trekk.



SEER og SCOP: For S-36PY3E + U-36PZH3E5. ECONAVI og INTERNETTKONTROLL: Valgfri.



CZ-RTC5B

Panel.
CZ-KPY4

+ KOMPATIBEL MED ALLE PANASONICS
TILKOBLINGSLØSNINGER. LES AVSNITTET KABLET
FJERNKONTROLL OM STYRESYSTEM FOR MER INFORMASJON

Valgfri:



CONEX
Kablet
fjernkontroll,
hvit.
CZ-RTC6W/
BL/BLW2



CONEX
Kablet
fjernkontroll,
svart.
CZ-RTC6/BL/
BLW2



Infrarød
fjernkontroll.
CZ-RWS3 +
CZ-RWRY3



Econavi-
sensor.
CZ-CENSC1

Standard

Énfaset

			2,5 kW	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW
Sett			KIT-25PY3Z5	KIT-36PY3Z5	KIT-50PY3Z5	KIT-60PY3Z5
Fjernkontroll			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kjølekapasitet	Nominell [Min. - Maks.]	kW	2,5 [1,5 - 3,9]	3,6 [1,5 - 4,0]	5,0 [1,5 - 5,6]	6,0 [2,0 - 7,0]
EER ¹⁾	Nominell [Min. - Maks.]	W/W	4,46 [3,55 - 5,88]	3,96 [3,57 - 5,88]	3,50 [3,03 - 6,25]	3,39 [2,77 - 6,90]
SEER ²⁾			6,5 A++	6,7 A++	7,3 A++	6,8 A++
Pdesign		kW	2,5	3,6	5,0	6,0
Tilført effekt	Nominell [Min. - Maks.]	kW	0,56 [0,26 - 1,10]	0,91 [0,26 - 1,12]	1,43 [0,24 - 1,85]	1,77 [0,29 - 2,53]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	134	188	238	3,05
Varmekapasitet	Nominell [Min. - Maks.]	kW	3,2 [1,5 - 4,6]	3,6 [1,5 - 4,6]	5,0 [1,5 - 6,4]	6,0 [1,8 - 7,0]
COP ¹⁾	Nominell [Min. - Maks.]	W/W	4,44 [3,41 - 6,52]	4,29 [3,38 - 6,52]	3,94 [2,91 - 7,50]	3,61 [2,86 - 7,60]
SCOP ²⁾			4,6 A++	4,3 A+	4,4 A+	4,2 A+
Pdesign ved -10 °C		kW	2,8	2,8	4,0	4,6
Tilført effekt	Nominell [Min. - Maks.]	kW	0,72 [0,23 - 1,35]	0,84 [0,23 - 1,36]	1,27 [0,20 - 2,20]	1,66 [0,24 - 2,45]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	850	912	1264	1500
Innede			S-25PY3E	S-36PY3E	S-50PY3E	S-60PY3E
Luftstrøm	Høyt / Mid / Lavt	m ³ /min	8,5/7,0/6,0	9,5/7,0/6,0	12,0/9,5/6,5	14,0/10,5/8,0
Volum fjernet fukt		L/t	0,7	1,5	2,3	2,8
Lydtrykk ⁴⁾	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/37/31
Lydeffekt	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	46/43/40	49/45/40	54/49/42	58/52/46
Dimensjoner	Innendørs (H x B x D)	mm	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575
	Panel (H x B x D)	mm	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625
Nettvekt	Innendørs / Panel	kg	15/2,8	15/2,8	15/2,8	15/2,8
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Utedel			U-25PZ3E5	U-36PZ3E5	U-50PZ3E5	U-60PZ3E5A
Strømtrekk		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Strømtrekk	Kjøle	A	2,65 - 2,55 - 2,45	4,20 - 4,05 - 3,85	6,65 - 6,35 - 6,10	8,20 - 7,85 - 7,55
	Varmer	A	3,40 - 3,25 - 3,10	3,95 - 3,75 - 3,60	5,695 - 5,70 - 5,45	7,70 - 7,35 - 7,05
Luftstrøm	Kjøle / Varmer	m ³ /min	33,6/34,0	32,6/34,0	32,7/31,9	42,6/41,5
Lydtrykk	Kjøle / Varmer (Høyt)	dB(A)	46/47	46/47	46/48	47/48
Lydeffekt	Kjøle / Varmer (Høyt)	dB(A)	64/66	64/66	64/64	64/65
Dimensjoner	H x B x D	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Nettvekt		kg	32	32	35	46
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35) ⁵⁾
	Gassrør	Tomme (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70) ⁶⁾
Rørlengde		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 40
Høydeforskjell [inne/ute] ⁷⁾		m	15/15	15/15	15/15	15/30
Forhåndsfylt rørlengde		m	7,5	7,5	7,5	30
Ekstra gassmengde		g/m	10	10	15	15
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,87/0,59	0,87/0,59	1,14/0,77	1,15/0,78
Driftsområde	Kjøle Min. ~ Maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Varmer Min. ~ Maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) EER og COP-beregning er utført i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU-forordning 626/2011. For modeller over 12 kW er beregningene av $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,w}$ -verdiene basert på EN 14825. 3) Fabrikkinnstilling. 4) Lydtrykket til enheter viser verdien målt fra en posisjon på 1,5 meter under enheten. Lydtrykket er målt i henhold til Eurovent 6/C/006-97. 5) Koble overgangen [06,35-09,52] til innedelen på væskerørsiden. 6) Koble overgangen [012,70-015,88] til innedelen på gassrørsiden. 7) Utedel plassert lavere / utedel plassert høyere. * En sikring på 3 A anbefales.

** Verdiene ovenfor gjelder når nanoe™ X er AV.

Tilbehør

CZ-RTC6W	CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs), hvit
CZ-RTC6WBL	CONEX kablet fjernkontroll med Bluetooth®, hvit
CZ-RTC6WBLW2	CONEX kablet fjernkontroll med Wi-Fi og Bluetooth®, hvit
CZ-RTC6	CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs), svart
CZ-RTC6BL	CONEX kablet fjernkontroll med Bluetooth®, svart
CZ-RTC6BLW2	CONEX kablet fjernkontroll med Wi-Fi og Bluetooth®, svart
CZ-RTC5B	Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon og datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Infrarød fjernkontroll og mottaker

Tilbehør

CZ-CAPWFC1	Kommersiell Wi-Fi-adapter
PAW-PACR4	Grensesnitt for å kjøre opptil 4 innendørs enhetsgrupper på backup og alternativ kjøring
PAW-WTRAY	Magasin for kondensvann, kompatibelt med hevet utendørsplattform
PAW-GRDBSE20	Utendørs bakkegrunnstativ for støy- og vibrasjonsabsorpsjon
PAW-GRDSTD40	Utendørs hevet plattform 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Econavi-energisparing sensor



SEER: For S-50PY3E + U-50PZ3E5. SCOP: For S-25PY3E + U-25PZ3E5. ECONAVI og INTERNETTKONTROLL: Valgfri.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur). Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettstedene www.aircon.panasonic.no og www.ptc.panasonic.eu.