

PACi NX Elite-serien tak - PT3 - R32

Takmonterte enheter gir stor og bred luftfordeling, noe som er gunstig i store rom.

Høyden og dybden er de samme for alle kapasitetsnivåer og gir et enhetlig preg i blandede installasjoner.



			Énfaset						
			3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Sett			KIT-36PT3ZH5	KIT-50PT3ZH5	KIT-60PT3ZH5	KIT-71PT3ZH45	KIT-100PT3ZH45	KIT-125PT3ZH45	KIT-140PT3ZH45
Fjernkontroll			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kjølekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	3,5 [1,2 - 4,0]	5,0 [1,2 - 5,6]	6,0 [1,2 - 7,1]	6,8 [2,2 - 9,0]	9,5 [3,1 - 12,5]	12,1 [3,2 - 14,0]	13,4 [3,3 - 16,0]
EER ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	4,86 [4,55 - 5,45]	4,03 [3,57 - 5,45]	3,82 [3,02 - 5,45]	3,91 [2,69 - 5,79]	4,06 [3,29 - 5,34]	3,46 [3,01 - 5,33]	3,21 [2,67 - 5,32]
SEER / η _{s,c} ²⁾			7,7 A++	7,4 A++	7,5 A++	7,3 A++	7,3 A++	278,4%	263,3%
Pdesign		kW	3,5	5,0	6,0	6,8	9,5	12,1	13,4
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	0,72 [0,22 - 0,88]	1,24 [0,22 - 1,57]	1,57 [0,22 - 2,35]	1,74 [0,38 - 3,35]	2,34 [0,58 - 3,80]	3,50 [0,60 - 4,65]	4,17 [0,62 - 6,00]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	160	237	280	326	456	—	—
Varmekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	4,0 [1,2 - 5,0]	5,6 [1,2 - 6,5]	7,0 [1,2 - 8,0]	8,0 [2,0 - 9,0]	11,2 [3,1 - 14,0]	14,0 [3,2 - 16,0]	16,0 [3,3 - 18,0]
COP ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	5,00 [4,17 - 5,45]	4,03 [3,94 - 5,45]	4,14 [3,40 - 5,45]	3,96 [3,16 - 5,56]	4,00 [3,54 - 5,54]	3,78 [3,20 - 5,52]	3,38 [3,10 - 5,50]
SCOP / η _{s,h} ²⁾			4,9 A++	4,8 A++	4,8 A++	4,7 A++	4,5 A+	175,6%	169,3%
Pdesign ved -10 °C		kW	3,1	4,0	4,6	4,7	7,8	9,5	10,2
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	0,80 [0,22 - 1,20]	1,39 [0,22 - 1,65]	1,69 [0,22 - 2,35]	2,02 [0,36 - 2,85]	2,80 [0,56 - 3,95]	3,70 [0,58 - 5,00]	4,74 [0,60 - 5,80]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	886	1167	1342	1400	2426	—	—
Inndel			S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
Luftstrøm	Høyt / Mid / Lavt	m³/min	14,0/12,0/10,5	15,0/12,5/10,5	20,0/17,0/14,5	21,0/18,0/15,5	30,0/25,0/23,0	34,0/28,0/24,0	35,0/29,0/25,0
Volum fjernet fukt		L/t	0,8	2,0	2,1	2,7	3,6	5,4	6,4
Lydtrykk ⁴⁾	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	36/32/28	37/33/28	38/34/29	39/35/30	42/37/34	46/40/35	47/41/36
Lydeffekt	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	54/50/46	55/51/46	56/52/47	57/53/48	60/55/52	64/58/53	65/59/54
Dimensjoner	H x B x D	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1275 x 690	235 x 1275 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690
Nettvekt		kg	26	26	34	34	40	40	40
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Utedel			U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5
Strømtrekk		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Strømtrekk	Kjøle	A	3,55 - 3,40 - 3,25	5,85 - 5,60 - 5,40	7,35 - 7,05 - 6,75	8,80 - 8,40 - 8,05	11,60 - 11,10 - 10,60	17,10 - 16,40 - 15,70	20,40 - 19,50 - 18,70
	Varme	A	3,90 - 3,75 - 3,60	6,60 - 6,30 - 6,05	7,85 - 7,50 - 7,20	10,20 - 9,75 - 9,35	13,70 - 13,20 - 12,70	18,10 - 17,30 - 16,60	23,20 - 22,20 - 21,20
Luftstrøm	Kjøle / Varme	m³/min	34,1/36,4	42,0/42,0	42,0/42,0	62,0/66,0	76,0/70,0	86,0/78,0	89,0/83,0
Lydtrykk	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	43/44	46/48	47/50	48/50	52/52	55/55	56/56
Lydeffekt	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	62/64	64/67	65/69	65/67	69/69	73/73	74/74
Dimensjoner	H x B x D	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Nettvekt		kg	42	42	43	66	84	86	86
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35] ⁵⁾	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Gassrør	Tomme (mm)	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70] ⁶⁾	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Rørlengde		m	3 - 40	3 - 40	3 - 40	5 - 60	5 - 100	5 - 100	5 - 100
Høydeforskjell (inne/ute) ⁷⁾		m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Forhåndsfylt rørlengde		m	30	30	30	30	30	30	30
Ekstra gassmengde		g/m	15	15	15	30	40	40	40
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,13/0,76	1,13/0,76	1,15/0,78	1,95/1,32	2,70/1,82	3,00/2,03	3,00/2,03
Driftsområde	Kjøle Min. - Maks.	°C	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +46	-15 - +52	-20 ⁸⁾ - +52	-20 ⁸⁾ - +52	-20 ⁸⁾ - +52
	Varme Min. - Maks.	°C	-20 - +24	-20 - +24	-20 - +24	-20 - +24	-20 - +24	-20 - +24	-20 - +24

Tekniske detaljer

- Bred luftfordeling i store rom
- Horisontal luftstrøm opptil 9,5 m
- Frisklufttilkobling er tilgjengelig på enheten
- Slank design med en høyde på 235 mm, får plass på trange steder
- Stille drift
- nanoe™ X (Generator Mark 2: 9,6 billioner hydroksylradikaler/sek) som standard for bedre inneluftkvalitet
- Kablet fjernkontroll CZ-RTC6BL gir mulighet for lettvinnt systeminnstilling via Bluetooth®
- Dobbelt-/trippeltilkobling og til dobbeltvilling
- Enkel tilkobling og kontroll av eksternt vifte eller ventilasjonsanlegg med energigjenvinning via PAW-FDC-kontakten på inndelens kretskort. Den eksterne enheten kan betjenes med fjernkontrollen på Panasonic-inndelen

Horisontal luftstrøm opptil 9,5 m. Dette er ideelt for brede rom. Den brede ventilåpningen sprer luftstrømmen til venstre og høyre. Den ubehagelige følelsen av luftstrømmen som treffer kroppen direkte, forhindres av "trekkforebyggingsposisjonen", som endrer svingbredden slik at komforten øker.

Ytterligere komfortforbedring med luftstrømfordeling



CZ-RTC5B

+ KOMPATIBEL MED ALLE PANASONICS
TILKOBLINGSLØSNINGER. LES AVSNITTET KABLET
FJERNKONTROLL OM STYRESYSTEM FOR MER INFORMASJON



Valgfri:



CONEX
Kablet fjernkontroll,
hvit.
CZ-RTC6W/
BL/BLW2



CONEX
Kablet fjernkontroll,
svart.
CZ-RTC6/BL/
BLW2



Infrarød fjernkontroll.
CZ-RWS3 +
CZ-RWRT3



Econavi-sensor.
CZ-CENSC1

			Trefaset			
			7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Sett			KIT-71PT3ZH48	KIT-100PT3ZH48	KIT-125PT3ZH48	KIT-140PT3ZH48
Fjernkontroll			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kjølekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	6,8 [2,2 - 9,0]	9,5 [3,1 - 12,5]	12,1 [3,2 - 14,0]	13,4 [3,3 - 16,0]
EER ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	3,91 [2,69 - 5,79]	4,06 [3,29 - 5,34]	3,46 [3,01 - 5,33]	3,21 [2,67 - 5,32]
SEER / $\eta_{s,c}$ ²⁾			7,2 A++	7,2 A++	277,3%	262,4%
Pdesign		kW	6,8	9,5	12,1	13,4
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	1,74 [0,38 - 3,35]	2,34 [0,58 - 3,80]	3,50 [0,60 - 4,65]	4,17 [0,66 - 6,00]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	331	462	—	—
Varmekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	8,0 [2,0 - 9,0]	11,2 [3,1 - 14,0]	14,0 [3,2 - 16,0]	16,0 [3,3 - 18,0]
COP ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	3,96 [3,16 - 5,56]	4,00 [3,54 - 5,54]	3,78 [3,20 - 5,52]	3,38 [3,10 - 5,50]
SCOP / $\eta_{s,h}$ ²⁾			4,7 A++	4,5 A+	175,6%	169,3%
Pdesign ved -10 °C		kW	4,7	7,8	9,5	10,2
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	2,02 [0,36 - 2,85]	2,80 [0,56 - 3,95]	3,70 [0,58 - 5,00]	4,74 [0,60 - 5,80]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	1400	2427	—	—
Innede			S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
Luftstrøm	Høyt / Mid / Lavt	m ³ /min	21,0/18,0/15,5	30,0/25,0/23,0	34,0/28,0/24,0	35,0/29,0/25,0
Volum fjernet fukt		L/t	2,7	3,6	5,4	6,4
Lydtrykk ⁴⁾	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	39/35/30	42/37/34	46/40/35	47/41/36
Lydeffekt	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	57/53/48	60/55/52	64/58/53	65/59/54
Dimensjoner	H x B x D	mm	235 x 1275 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690
Nettovekt		kg	34	40	40	40
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Utedel			U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8
Strømtrekk		V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Strømtrekk	Kjøle	A	2,95 - 2,80 - 2,70	3,60 - 3,40 - 3,25	5,45 - 5,15 - 5,00	6,15 - 5,85 - 5,65
	Varme	A	3,15 - 3,00 - 2,90	3,75 - 3,55 - 3,40	5,10 - 4,80 - 4,65	6,20 - 5,90 - 5,65
Luftstrøm	Kjøle / Varme	m ³ /min	62,0/66,0	76,0/70,0	86,0/78,0	89,0/83,0
Lydtrykk	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	48/50	52/52	55/55	56/56
Lydeffekt	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	65/67	69/69	73/73	74/74
Dimensjoner	H x B x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Nettovekt		kg	66	82	84	84
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Gassrør	Tomme (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Rørlengde		m	5 - 60	5 - 100	5 - 100	5 - 100
Høydeforskjell (inne/ute) ⁷⁾		m	15/30	15/30	15/30	15/30
Forhåndsfylt rørlengde		m	30	30	30	30
Ekstra gassmengde		g/m	30	40	40	40
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,95/1,32	2,70/1,82	3,00/2,03	3,00/2,03
Driftsområde	Kjøle Min. ~ Maks.	°C	-15 ~ +52	-20 ⁸⁾ ~ +52	-20 ⁸⁾ ~ +52	-20 ⁸⁾ ~ +52
	Varme Min. ~ Maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

1) EER og COP-beregning er utført i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU-forordning 626/2011. For modeller over 12 kW er beregningene av $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -verdiene basert på EN 14825. 3) Fabrikkinstilling. 4) Lydtrykket til enheter viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 1 meter under enheten. Lydtrykket er målt i henhold til Eurovent 6/C/006-97. 5) Koble overgangen [06,35-09,52] til innedelen på væskerørsiden. 6) Koble overgangen [012,70-015,88] til innedelen på gassrørsiden. 7) Utedel plassert lavere / utedel plassert høyere. 8) Rørlengde opptil 30 m. * En sikring på 3 A anbefales. ** Verdiene ovenfor gjelder når nanoe™ X er AV.

Tilbehør	
CZ-RTC6W	CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs), hvit
CZ-RTC6WBL	CONEX kablet fjernkontroll med Bluetooth®, hvit
CZ-RTC6WBLW2	CONEX kablet fjernkontroll med Wi-Fi og Bluetooth®, hvit
CZ-RTC6	CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs), svart
CZ-RTC6BL	CONEX kablet fjernkontroll med Bluetooth®, svart
CZ-RTC6BLW2	CONEX kablet fjernkontroll med Wi-Fi og Bluetooth®, svart
CZ-RTC5B	Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon og datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Infrarød fjernkontroll og mottaker

Tilbehør	
CZ-CAPWFC1	Kommersiell Wi-Fi-adapter
PAW-PACR4	Grensesnitt for å kjøre opptil 4 innendørs enhetsgrupper på backup og alternativ kjøring
PAW-WTRAY	Magasin for kondensvann, kompatibelt med hevet utendørsplattform
PAW-GRDBSE20	Utendørs bakkegrunnstativ for støy- og vibrasjonsabsorpsjon
PAW-GRDSTD40	Utendørs hevet plattform 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Econavi-energisparing sensor



SEER og SCOP: For S-3650PT3E + U-36PZH3E5. INTERNETTKONTROLL: Valgfri.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. [DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur]. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.no og www.ptc.panasonic.eu.

PACi NX Standard-serien tak - PT3 · R32

Takmonterte enheter gir stor og bred luftfordeling, noe som er gunstig i store rom.

Høyden og dybden er de samme for alle kapasitetsnivåer og gir et enhetlig preg i blandede installasjoner.



			Énfaset						
			3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Sett			KIT-36PT3Z5	KIT-50PT3Z5	KIT-60PT3Z5	KIT-71PT3Z5	KIT-100PT3Z5	KIT-125PT3Z5	KIT-140PT3Z5
Fjernkontroll			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kjølekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	3,5[1,5 - 4,0]	5,0[1,5 - 5,2]	6,0[2,0 - 7,1]	6,8[2,6 - 7,7]	10,0[3,0 - 11,5]	12,5[3,2 - 13,5]	14,0[3,3 - 15,0]
EER ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	4,14[3,69 - 5,17]	3,03[2,86 - 5,00]	3,59[2,90 - 6,90]	3,24[2,75 - 4,91]	3,64[2,80 - 5,36]	3,32[2,77 - 5,33]	2,98[2,73 - 5,32]
SEER / η _{s,c} ²⁾			7,2 A++	6,7 A++	7,3 A++	5,9 A+	6,6 A++	241,7%	228,8%
Pdesign		kW	3,5	5,0	6,0	6,8	10,0	12,5	14,0
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	0,85[0,29 - 1,10]	1,65[0,30 - 1,82]	1,67[0,29 - 2,45]	2,10[0,53 - 2,80]	2,75[0,56 - 4,10]	3,76[0,60 - 4,88]	4,70[0,62 - 5,50]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	171	262	288	404	531	—	—
Varmekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	3,5[1,5 - 4,6]	5,0[1,5 - 6,4]	6,0[1,8 - 7,0]	6,8[2,1 - 8,1]	10,0[3,0 - 14,0]	12,5[3,3 - 15,0]	14,0[3,4 - 16,0]
COP ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	4,61[3,51 - 5,70]	3,73[3,12 - 6,25]	4,11[2,92 - 6,67]	4,20[3,06 - 5,68]	4,24[3,30 - 5,36]	3,89[3,41 - 4,52]	3,70[3,08 - 5,48]
SCOP / η _{s,h} ²⁾			4,4 A+	4,1 A+	4,6 A++	4,3 A+	4,2 A+	147,4%	145,3%
Pdesign ved -10 °C		kW	2,8	4,0	4,6	4,7	10,0	12,5	13,6
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	0,76[0,26 - 1,31]	1,34[0,24 - 2,05]	1,46[0,27 - 2,40]	1,62[0,37 - 2,65]	2,36[0,56 - 4,00]	3,21[0,73 - 4,40]	3,78[0,62 - 5,20]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	891	1365	1399	1529	3331	—	—
Inndel			S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
Luftstrøm	Høyt / Mid / Lavt	m³/min	14,0/12,0/10,5	15,0/12,5/10,5	20,0/17,0/14,5	21,0/18,0/15,5	30,0/25,0/23,0	34,0/28,0/24,0	35,0/29,0/25,0
Volum fjernet fukt		L/t	0,8	2,0	2,1	2,7	4,1	5,7	6,9
Lydtrykk ⁴⁾	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	36/32/28	37/33/28	38/34/29	39/35/30	42/37/34	46/40/35	47/41/36
Lydeffekt	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	54/50/46	55/51/46	56/52/47	57/53/48	60/55/52	64/58/53	65/59/54
Dimensjoner	H x B x D	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1275 x 690	235 x 1275 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690
Nettvekt		kg	26	26	34	34	40	40	40
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Utdel			U-36PZ3E5	U-50PZ3E5	U-60PZ3E5A	U-71PZ3E5A	U-100PZ3E5	U-125PZ3E5	U-140PZ3E5
Strømtrekk		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Strømtrekk	Kjøle	A	3,90 - 3,75 - 3,60	7,65 - 7,30 - 7,00	7,75 - 7,40 - 7,10	9,75 - 9,30 - 8,95	13,70 - 13,10 - 12,60	18,20 - 17,40 - 16,70	22,70 - 21,70 - 20,80
	Varme	A	3,55 - 3,40 - 3,25	6,30 - 6,00 - 5,75	6,75 - 6,50 - 6,20	7,50 - 7,20 - 6,90	11,80 - 11,30 - 10,80	15,50 - 14,80 - 14,20	18,30 - 17,50 - 16,80
Luftstrøm	Kjøle / Varme	m³/min	33,6/34,0	32,7/31,9	42,6/41,5	44,7/45,9	73,0/73,0	82,0/80,0	84,0/82,0
Lydtrykk	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	46/47	46/46	47/48	48/49	52/52	55/55	56/56
Lydeffekt	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	64/66	64/64	64/65	66/68	70/70	73/73	74/74
Dimensjoner	H x B x D	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Nettvekt		kg	32	35	42	50	83	87	87
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35] ⁵⁾	1/4 [6,35] ⁵⁾	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Gassrør	Tomme (mm)	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70] ⁴⁾	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Rørlengde		m	3 - 15	3 - 20	3 - 40	3 - 40	5 - 50	5 - 50	5 - 50
Høydeforskjell (inne/ute) ⁷⁾		m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Forhåndsfylt rørlengde		m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Ekstra gassmengde		g/m	10	15	15	17	45	45	45
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,87/0,59	1,14/0,77	1,15/0,78	1,32/0,89	2,40/1,62	2,80/1,89	2,80/1,89
Driftsområde	Kjøle Min. - Maks.	°C	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43
	Varme Min. - Maks.	°C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24

Tekniske detaljer

- Bred luftfordeling i store rom
- Horisontal luftstrøm opptil 9,5 m
- Frisklufttilkobling er tilgjengelig på enheten
- Slank design med en høyde på 235 mm, får plass på trange steder
- Stille drift
- nanoe™ X (Generator Mark 2: 9,6 billioner hydroksylradikaler/sek) som standard for bedre inneluftkvalitet
- Kablet fjernkontroll CZ-RTC6WBL og CZ-RTC6BL gir mulighet for lett vint systeminnstilling via Bluetooth®
- Enkelt og dobbelt tilkoblinger
- Enkel tilkobling og kontroll av ekstern vifte eller ventilasjonsanlegg med energigjenvinning via PAW-FDC-kontakten på inndelens kretskort. Den eksterne enheten kan betjenes med fjernkontrollen på Panasonic-inndelen

Horisontal luftstrøm opptil 9,5 m. Dette er ideelt for brede rom. Den brede ventilåpningen sprer luftstrømmen til venstre og høyre. Den ubehagelige følelsen av luftstrømmen som treffer kroppen direkte, forhindres av "trekkforebyggingsposisjonen", som endrer svingbredden slik at komforten øker.

Ytterligere komfortforbedring med luftstrømfordeling



CZ-RTC5B

+ KOMPATIBEL MED ALLE PANASONICS
TILKOBLINGSLØSNINGER. LES AVSNITTET KABLET
FJERNKONTROLL OM STYRESYSTEM FOR MER INFORMASJON



Valgfri:

CONEX

CONEX
Kablet
fjernkontroll,
hvit.
CZ-RTC6W/
BL/BLW2

CONEX

CONEX
Kablet
fjernkontroll,
svart.
CZ-RTC6/BL/
BLW2



Infrarød
fjernkontroll.
CZ-RWS3 +
CZ-RWRT3



Econavi-
sensor.
CZ-CENSC1

			Trefaset		
			10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Sett			KIT-100PT3Z8	KIT-125PT3Z8	KIT-140PT3Z8
Fjernkontroll			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kjølekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	10,0 [3,0 - 11,5]	12,5 [3,2 - 13,5]	14,0 [3,3 - 15,0]
EER ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	3,64 [3,50 - 5,36]	3,32 [2,77 - 5,33]	2,98 [2,73 - 5,32]
SEER / $\eta_{s,c}^{2)}$			6,5 A++	241,7%	228,8%
Pdesign		kW	10,0	12,5	14,0
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	2,75 [0,56 - 4,10]	3,76 [0,60 - 4,88]	4,70 [0,62 - 5,50]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	537	—	—
Varmekapasitet	Nominell (Min. - Maks.)	kW	10,0 [3,0 - 14,0]	12,5 [3,3 - 15,0]	14,0 [3,4 - 16,0]
COP ¹⁾	Nominell (Min. - Maks.)	W/W	4,24 [3,50 - 5,36]	3,89 [3,41 - 4,52]	3,70 [3,08 - 5,48]
SCOP / $\eta_{s,h}^{2)}$			4,2 A+	147,4%	145,3%
Pdesign ved -10 °C		kW	10,0	12,5	13,6
Tilført effekt	Nominell (Min. - Maks.)	kW	2,36 [0,56 - 4,00]	3,21 [0,73 - 4,40]	3,78 [0,62 - 5,20]
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	3331	—	—
Innedel			S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
Luftstrøm	Høyt / Mid / Lavt	m ³ /min	30,0/25,0/23,0	34,0/28,0/24,0	35,0/29,0/25,0
Volum fjernet fukt		L/t	4,1	5,7	6,9
Lydtrykk ⁴⁾	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	42/37/34	46/40/35	47/41/36
Lydeffekt	Høyt / Mid / Lavt	dB(A)	60/55/52	64/58/53	65/59/54
Dimensjoner	H x B x D	mm	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690
Nettvekt		kg	40	40	40
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2
Utedel			U-100PZ3E8	U-125PZ3E8	U-140PZ3E8
Strømtrekk		V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Strømtrekk	Kjøle	A	4,60 - 4,35 - 4,20	6,10 - 5,75 - 5,55	7,60 - 7,20 - 6,95
	Varme	A	3,95 - 3,75 - 3,60	5,20 - 4,95 - 4,75	6,10 - 5,80 - 5,60
Luftstrøm	Kjøle / Varme	m ³ /min	73,0/73,0	82,0/80,0	84,0/82,0
Lydtrykk	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	52/52	55/55	56/56
Lydeffekt	Kjøle / Varme (Høyt)	dB(A)	70/70	73/73	74/74
Dimensjoner	H x B x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Nettvekt		kg	83	87	87
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Gassrør	Tomme (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Rørlengde		m	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Høydeforskjell (inne/ute) ⁷⁾		m	15/30	15/30	15/30
Forhåndsfylt rørlengde		m	30	30	30
Ekstra gassmengde		g/m	45	45	45
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	2,40/1,62	2,8/1,89	2,8/1,89
Driftsområde	Kjøle Min. ~ Maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Varme Min. ~ Maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) EER og COP-beregning er utført i henhold til EN14511. 2) For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU-forordning 626/2011. For modeller over 12 kW er beregningene av $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -verdiene basert på EN 14825. 3) Fabrikkinnstilling. 4) Lydtrykket til enheter viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 1 meter under enheten. Lydtrykket er målt i henhold til Eurovent 6/C/006-97. 5) Koble overgangen [06,35-09,52] til innedelen på væskerørssiden. 6) Koble overgangen [012,70-015,88] til innedelen på gassrørssiden. 7) Utedel plassert lavere / utedel plassert høyere.

* En sikring på 3 A anbefales. ** Verdiene ovenfor gjelder når nanoe™ X er AV.

Tilbehør	
CZ-RTC6W	CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs), hvit
CZ-RTC6WBL	CONEX kablet fjernkontroll med Bluetooth®, hvit
CZ-RTC6WBLW2	CONEX kablet fjernkontroll med Wi-Fi og Bluetooth®, hvit
CZ-RTC6	CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs), svart
CZ-RTC6BL	CONEX kablet fjernkontroll med Bluetooth®, svart
CZ-RTC6BLW2	CONEX kablet fjernkontroll med Wi-Fi og Bluetooth®, svart
CZ-RTC5B	Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon og datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Infrarød fjernkontroll og mottaker

Tilbehør	
CZ-CAPWFC1	Kommersiell Wi-Fi-adapter
PAW-PACR4	Grensesnitt for å kjøre opptil 4 innendørs enhetsgrupper på backup og alternativ kjøring
PAW-WTRAY	Magasin for kondensvann, kompatibelt med hevet utendørsplattform
PAW-GRDBSE20	Utendørs bakkegrunnstativ for støy- og vibrasjonsabsorpsjon
PAW-GRDSTD40	Utendørs hevet plattform 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Econavi-energiparings sensor



SEER og SCOP: For S-6071PT3E + U-60PZ3E5A. INTERNETTKONTROLL: Valgfri.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur). Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.no og www.ptc.panasonic.eu.