



Opsamling
af spildevand



Samletanke



Effektiv håndtering af dit husspildevand

Produceret i Assens på Fyn

Hos WaterCare tilbyder vi en bred serie af samletanke, der er yderst velegnede til kolonihavehuse, sommerhuse og andre steder, hvor det ikke er muligt at tilkoble et kloaknet eller rense og aflede ejendommens spildevand. Samletanken gør det muligt at opsamle alt dit husspildevand på en simpel, men effektiv måde. Samletanken graves ned i jorden og opsamler dit spildevand på en sikker og forsvarlig måde, således at dit spildevand ikke forurener jorden og grundvandet.

Samletanken har en særdeles stærk konstruktion og fås i en bred variation af størrelser med et volumen fra 1.200 L til 31.000 L. WaterCare kan desuden tilbyde specielt fremstillede tanke i størrelser op til ca. 90 m³ i én tank. Disse tanke rotationsstøbes som skaller af ca. 3000 L pr. stk. Den modulopbyggede konstruktion giver en løsning til ethvert behov og tilpasses dit specifikke projekt. Indløbet til samletankene kan placeres højere eller lavere efter ønske.

Spildevandsmængde, som ofte kommer fra kolonihavehuse og sommerhuse, der ikke benyttes hele året eller med et lille vandforbrug - og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde rense eller aflede spildevandet.

Alle vores samletanke leveres med let læselige installationsvejledninger på dansk, så installationen er enkel.





Prisvenligt design & konstruktion

WaterCare samletanke rotationsstøbes i slagfast PE-materiale, hvilket er et oplagt valg af materiale til fremstilling af samletanke, idet materialet både er let og har en lang levetid. Tanken er udstyret med indstøbte, solide løfteøjer, der gør det nemt og hurtigt at sænke tankene ned i jorden. Stærk konstruktion, der tåler grundvand til terræn, hvilket giver mange muligheder for placering. Den meget lave gravedybde gør samletanken nem, hurtig og billig at installere og kan udføres med en minigraver.

Opføringsrør eller tømmerør

WaterCares samletanke leveres inklusiv opføringsrør (Ø500/560), men kan også fås med et tømmerør (Ø160) med påmonteret Bauer-kobling til tilslutning af slamsugerens slange. Samletanken er nem og hurtig at tømme, da tankene er glatte indvendig. Når samletanken er fuld, tømmes den via samletankens opføringsrør, hvis tilhørende dæksel er det eneste synlige i græsset eller belægningen. Kommunens tømningsordning kan anvendes til at tømme samletanken. Tanken tømmes af en slamsuger efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning. Du kan få en SMS eller e-mail, når tanken skal tømmes, med en særskilt alarmboks og følger.

Dimensionering

Samletanken dimensioneres ud fra spildevandsmængden sammenholdt med den accepterede periode, der er imellem hver tømning. Det kan eksempelvis være 60 brugsdage imellem hver tømning og en spildevandsmængde på 50 l pr. brugsdag. Her anbefaler vi en 3.000 L tank (60 dage x 50 l).

Godkendt af Teknologisk Institut

WaterCare samletanke er testet for tæthed, styrke og volumen ved instituttets Rørcenter. Dertil er WaterCare's samletanke dansk produceret og lever op til alle kommunernes krav.



Eksempel på WaterCare 1.200 L samletank - Varenr.: 223193174

Dæksel

WaterCare tilbyder et Ø500 dæksel fremstillet i slagfast PE-materiale. Dækslet leveres i en mørkegrøn farve, som er mindre synligt i græsset. Samtidigt tåler det gående last, så man trygt kan gå og lege i haven.

Kulfiltersæt

Samletanke skal udluftes, og det anbefales, at det sker så langt væk fra bygninger og terrasser som muligt for at undgå lugtgener. Alternativt tilbyder WaterCare et kulfiltersæt i en Ø75 bøjning med overgang til Ø110, som fjerner eventuelle lugtgener fra samletanken. Kulfiltersættet er ikke større end, at det nemt kan skjules i nærheden af buske eller hæk.



Ø500 Dæksel



Kulfiltersæt

VA-højvandsalarm

WaterCare VA-alarm eller VA-alarm PRO er en højvandsalarm med en tilhørende vippeafbryder, der placeres i tanken. VA-alarmen benyttes til at gøre opmærksom på, hvornår samletanken er fuld og skal tømmes. Dermed undgås den uheldige og omkostningsfulde situation med oversvømmelse i anlægget og ejendommen. Der er både mulighed for batteridrift eller tilslutning af transformer.

Med WaterCares GSM-alarm er det muligt at modtage vigtige alarmsignaler fra din tank direkte på din mobiltelefon eller en e-mailadresse. En GSM-løsning er ideel ved installationer, hvor en traditionel alarm ikke overvåges dagligt. Inkluderet er niveau-vippen og strømforsyningen.



VA-højvandsalarm



GSM VA-alarm

Forankringssæt

WaterCare forankringssæt giver en nem, hurtig og sikker opdriftssikring af alle WaterCares tanke fra 1,2 m³ til 5 m³ til nedgravning. Opdriftssikring af tanke er nødvendigt, da de til tider tomme tanke presses op ad jorden af grundvandet. Med WaterCares forankringssæt kan dette undgås ved en enkel og nem montering af forankringssættet. WaterCares forankringssæt håndteres nemt, især hvor pladsen er trang.

Bauer kobling

For en nem og hurtig tømning af samletanken kan der leveres Ø110 sugerør med påmonteret Bauer-kobling ved tilslutning af slamsugerens sugeslange.



Forankringssæt



Bauer kobling

Produktoversigt



Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares samletanke. Tankene leveres med minimum 0,5 m opføringsrør/tømmerør som standard. Alle mål er i mm.

Varenr.	Volumen	Beskrivelse	Bund tank til bund indløb	Længde	Bredde	Højde inkl. opføringsrør	Indløb
223193171	1.200 L	WaterCare rotationsstøbt samletank for multitoiletter m. Ø500/315 opf. rør					
223193174	1.200 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	800	2400	900	1580	Ø110
223193175	2.500 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	882	2240	2240	1780	Ø110
223193177	3.300 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	1080	2300	2300	1970	Ø110
223193173	3.300 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø160 tømmerør	1080	2300	2300	1970	Ø110
223193176	4.300 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	1350	3220	1250	2080	Ø110
223193178	5.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	1150	3100	2500	1970	Ø110
223193179	5.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø160 tømmerør	1150	3100	2500	1970	Ø110
225007000	7.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	4000	1730	2400	Ø110
225010000	10.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	5500	1730	2400	Ø110
225013000	13.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	7000	1730	2400	Ø110
225016000	16.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	8500	1730	2400	Ø110
225019000	19.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	10000	1730	2400	Ø110
225022000	22.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	11500	1730	2400	Ø110
225025000	25.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	13000	1730	2400	Ø110
225028000	28.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank	1505	14500	1730	2400	Ø110
225031000	31.000 L	WaterCare rotationsstøbt samletank	1505	16000	1730	2400	Ø110

223196863	WaterCare Ø500 PE dæksel - aflåseligt inkl. beslag til montering
223196860	WaterCare Ø600 PE-skruelågs dæksel. Tåler ej belastning
223193862	Kultriflersæt i Ø75 bøjning med overgang til Ø110
223196700	Opdriftssikringssæt - består af 2 kapsler (Ø400) samturring
223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling til montering i samletanke
223196900	WaterCare VA-højvandsalarm m. niveauvippe
223196910	WaterCare VA-alarm PRO m. niveauvippe
223379834	WaterCare GSM modul m. integreret 12V strømforsyning (Modtag alarm på SMS/E-mail)
223379835	WaterCare GSM VA-alarm m. integreret 12V strømforsyning inkl. niveauvippe (Modtag alarm på SMS/E-mail)



WaterCare – fokus på vandmiljøet

WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed, der har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de danske fjorde, vandløb og andre recipienter. Produkterne rotationsstøbes på egen fabrik i Assens, hvor de primære forretningsområder er bundfældningstanke, pumpebrønde, nedsivningsanlæg, fedt- og olieudskillere, regnvandsanlæg og faskinetunneler.

WaterCare har mange års erfaring indenfor opsamling, håndtering og rensning af spilde- og overfladevand. Her sikrer dygtige og erfarne medarbejdere, at kvaliteten er i top, og alle tanke kvalitetssikres inden afsendelse, så de lever op til vores stramme krav om konstant høj kvalitet.

Hos os har vi føling med produkterne, og der er ikke langt fra støbning til salg. WaterCare tilbyder en samlet løsning, som giver dig flere fordele og mindre administrativt arbejde – det sparer dit projekt både tid og penge.

WaterCare

Stejlebjergvej 14 · DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37

kontakt@watercare.dk · www.watercare.dk