

# WaterCare forsinkelsestanke

## Kontrolér regnvandet

Kraftige regnskyl kan hurtigt belaste kloaksystemet og føre til oversvømmelser. Forsinkelsestanke fungerer som en effektiv buffer, der forsinker vandstrømmen og fører det videre i et mere kontrolleret og lavere flow. Det reducerer trykket på kloaksystemet, selv ved store vandmængder.

## Med en WaterCare forsinkelsestanke får du:

- **Plug'n'play:** Tanken kommer klar til installation, så den blot skal placeres i udgravningen og kobles til.
- **Overhold forsynings krav:** Styr flowhastigheden og få en kontrolleret og effektiv vandafledning i henhold til forsynings krav.

## Overhold kravene med en forsinkelsestank

Når du bygger nyt, om det er privat eller en erhvervsbygning har du i de fleste tilfælde brug for at koble dig på en allerede etableret kloakledning. For at få tilladelse til at tilslutte sig det eksisterende kloaksystem, kan der være specifikke krav til, hvor meget vand du må aflede. Kloakledningen har en maksimal kapacitet, og det er derfor vigtigt at overholde de fastsatte udledningskrav. Ved kraftige regnbyger vil du i de fleste tilfælde overskride de tilladte udledningsmængder, hvilket gør en forsinkelsestank uundværlig. Tanken sikrer, at du holder dig inden for de fastsatte grænser for udledning. På den måde kan du effektivt håndtere store vandmængder og sikre en stabil afledning for at overholde kravene i dit område.



## Med flowregulator



## Uden flowregulator



Nedenfor ses en oversigt over vores forsinkelsestank samt brønd program. Tankene leveres både med og uden flowregulator, hvor tankene med flowregulator ligeledes har integreret sandfang. Alle tanke har Ø600 opføringsrør. Alle mål er i mm.

Forsinkelses volumen	Varenr.	Beskrivelse	Opføringsrør	Integreret sandfang	Længde	Bredde	Højde inkl. opføringsrør	Indløb	Udløb
Ø425x2000	223191306	WaterCare forsinkelsesbrønd med flowregulator	-	-	Ø425 mm		2000 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
Ø600x2000	223191312	WaterCare forsinkelsesbrønd med flowregulator	-	-	Ø600 mm		2000 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
3125 L	223191033	WaterCare forsinkelsestank	Ø600 mm	-	Ø2250 mm		2375 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
2600 L	223191333	WaterCare forsinkelsestank med flowregulator	Ø600 mm	550 L	Ø2250 mm		2375 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
3500 L	223191043	WaterCare forsinkelsestank	Ø600 mm	-	3200 mm	1250 mm	2530 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
2850 L	223191343	WaterCare forsinkelsestank med flowregulator	Ø600 mm	600 L	3200 mm	1250 mm	2530 mm	Ø160 mm	Ø110 mm
4600 L	223191051	WaterCare forsinkelsestank	Ø600 mm	-	3100 mm	2495 mm	2375 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
3685 L	223191351	WaterCare forsinkelsestank med flowregulator	Ø600 mm	900 L	3100 mm	2495 mm	2375 mm	Ø160 mm	Ø110 mm
6300 L	223191070	WaterCare forsinkelsestank	Ø600 mm	-	4000 mm	Ø1748 mm	2722 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
5870 L	223191370	WaterCare forsinkelsestank med flowregulator	Ø600 mm	500 L	4000 mm	Ø1748 mm	2722 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
9000 L	223191100	WaterCare forsinkelsestank	Ø600 mm	-	5000 mm	Ø1748 mm	2722 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
8400 L	223191400	WaterCare forsinkelsestank med flowregulator	Ø600 mm	775 L	5500 mm	Ø1748 mm	2722 mm	Ø160 mm	Ø160 mm