


## Ydeevnedeklaration

WaterCare Ø600 pumpebrønd til gråt spildevand - 22319093

Nr.: DoP\_DK\_223190923

Gyldig fra: 2026.06.29

| Identifikation                     |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Produktnavn                     | WaterCare Ø600 pumpebrønd til gråt spildevand  |
| 2. Varenummer                      | 223190923  |
| 3. Anvendelse                      | Produkt til pumpning af gråt spildevand  |
| 4. Fabrikant                       | WaterCare ApS<br>Stejlebjergvej 14<br>DK - 5610 Assens<br>Denmark<br>Tlf: +45 70 25 65 37<br>Web: www.watercare.dk |
| 5. Repræsentant                    | -  |
| 6. System til vurdering og kontrol | (EU) Nr. 305/2011 jf. bilag V.   |
| 7. Standard                        | DS/EN 12050-2:2001   |
| 8. Teknisk vurdering               | Ikke relevant  |



Varenummer: 223190923

| 9. Deklareret ydeevne                                      |  |   |
|--|--|---|
| Væsentlige egenskaber                                      | Ydeevne  | Tekniske specifikationer                        |
| Dimensioner  | Ø600 x 4000 mm   | -   |
| Materiale  | PE   | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 6 (Annex B)             |
| Vægt   | < 280 kg   | -   |
| Vandtæthed (Water tightness)                               | Ingen lækage   | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 4.4 jf. 8.5             |
| Lugtæthed (Odourtightness)                                 | Kræver egnet dæksel/løsning                              | -   |
| Støjniveau (Noise level)                                   | NPD  | Lydtryksniveau under grænseværdier jf. 98/37/EF |
| Pumpeeffektivitet (Lifting effectiveness)                  |  |   |
| Pumpe  | Flygt DXM50-11   | Se pumpekurve                                   |
| Rørføring (Pipe connections)                               | Ø63 udløb & DN50 udluftning iht. installationsvejledning | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.2                     |
| Ventilation (Ventilation)                                  | Påbores selv   | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.4                     |
| Minimum strømningshastighed (Minimum flow velocity)        | 0,97 m/s ved 120 kPa                                     | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.5                     |
| Minimum passage for faste stoffer (Minimum solids passage) | 10 mm  | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.6                     |
| Minimum brugbar volumen (Minimum useful volume)            | 105L   | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 3.3                     |

Ydeevnedeklarationen fortsætter på s. 2

| 9. Deklareret ydeevne - fortsat                |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Væsentlige egenskaber                          | Ydeevne  | Tekniske specifikationer    |
| Yderligere punkter til Holdbarhed (Durability) |  |                             |
| - Fastgørelseskomponenter (Fixing devices)     | Passed   | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.3 |
| 10. Overensstemmelser                          | Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 (s. 1), er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9 (s. 1 og 2). Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i punkt 4 (s. 1). |                             |

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

  
**WaterCare ApS**  
Stjlebjerqvej 14  
5610 Assens - Tlf. 70 25 65 37  
E-mail: info@watercare.dk

Assens, d. 29.06.2026

Martin Diedrich, Civilingeniør