

## Ydeevnedeklaration

WaterCare Ø800 Pumpebrønd til gråt spildevand - 223190930

Nr.: DoP\_DK\_223190930

Gyldig fra: 2026.06.29

| Identifikation                     |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produktnavn                     | WaterCare Ø800 pumpebrønd til gråt spildevand                                                                       |
| 2. Varenummer                      | 223190930                                                                                                           |
| 3. Anvendelse                      | Produkt til pumpning af gråt spildevand                                                                             |
| 4. Fabrikant                       | WaterCare ApS<br>Stejlebjergrvej 14<br>DK - 5610 Assens<br>Denmark<br>Tlf: +45 70 25 65 37<br>Web: www.watercare.dk |
| 5. Repræsentant                    | -                                                                                                                   |
| 6. System til vurdering og kontrol | (EU) Nr. 305/2011 jf. bilag V.                                                                                      |
| 7. Standard                        | DS/EN 12050-2:2001                                                                                                  |
| 8. Teknisk vurdering               | Ikke relevant                                                                                                       |



Varenummer: 223190930

| 9. Deklareret ydeevne                                      |                                                          |                                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Væsentlige egenskaber                                      | Ydeevne                                                  | Tekniske specifikationer                        |
| Dimensioner                                                | Ø800 x 3000 mm                                           | -                                               |
| Materiale                                                  | PE                                                       | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 6 (Annex B)             |
| Vægt                                                       | < 200 kg                                                 | -                                               |
| Vandtæthed (Water tightness)                               | Ingen lækage                                             | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 4.4 jf. 8.5             |
| Lugtæthed (Odourtightness)                                 | Kræver egnet dæksel/løsning                              | -                                               |
| Støjniveau (Noise level)                                   | NPD                                                      | Lydtryksniveau under grænseværdier jf. 98/37/EF |
| Pumpeeffektivitet (Lifting effectiveness)                  |                                                          |                                                 |
| Pumpe                                                      | Flygt DL50-11                                            | Se pumpekurve                                   |
| Rørføring (Pipe connections)                               | Ø63 udløb & DN50 udluftning iht. installationsvejledning | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.2                     |
| Ventilation (Ventilation)                                  | Påbores selv                                             | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.4                     |
| Minimum strømningshastighed (Minimum flow velocity)        | 0,84 m/s ved 140 KPa                                     | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.5                     |
| Minimum passage for faste stoffer (Minimum solids passage) | 10 mm                                                    | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.6                     |
| Minimum brugbar volumen (Minimum useful volume)            | 237L                                                     | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 3.3                     |

Ydeevnedeklarationen fortsætter på s. 2

| 9. Deklareret ydeevne - fortsat                |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Væsentlige egenskaber                          | Ydeevne                                                                                                                                                                                                                                  | Tekniske specifikationer    |
| Yderligere punkter til Holdbarhed (Durability) |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| - Fastgørelseskomponenter (Fixing devices)     | Passed                                                                                                                                                                                                                                   | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.3 |
| 10. Overensstemmelser                          | Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 (s. 1), er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9 (s. 1 og 2). Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i punkt 4 (s. 1). |                             |

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 29.06.2026

  
WaterCare ApS  
Stejlebjergvej 14  
5610 Assens - Tlf. 70 25 65 37  
E-mail: info@watercare.dk

Martin Diedrich, Civilingeniør