Specifikationstekst

WaterCare olie-/benzinudskiller klasse II, 3 l/s med flydelukke – 223370203
Nr.: SPEC_DK_223370203
Gyldig fra: 2026.10.09

Identifikation	
1. Produkt	WaterCare olie-/benzinudskiller klasse II, 3 l/s med flydelukke
2. Varenummer	223370203
3. Produkttype	Olie-/benzinudskiller, klasse II, NS 3, med automatisk flydelukke
4. Anvendelse	Rensning af olieholdigt spildevand fra fx autoværksteder, vaskepladser og parkeringsarealer
5. Producent	WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK - 5610 Assens Danmark Tel: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk
6. Standard / norm	DS/EN 858-1 og DS/EN 858-2



Varenummer: 223370203


1. Teknisk beskrivelse
Levering og montering af olieudskiller. Der leveres og monteres en WaterCare type olie-/benzinudskiller klasse II, 3 l/s med flydelukke (varenr. 223370203) til olieholdigt spildevand, iht. rådgivers specifikation (i henhold til DS/EN 858-1/-2), som opfylder nedenstående krav:

2. Kapacitet og volumen		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Nominel størrelse	Min. 3 l/s (NS 3)	DS/EN 858-1
Udskillerklasse	Klasse II – olie-/benzinudskiller (maks. 100 mg/l fri olie)	DS/EN 858-1
Olieopsamlingskapacitet	Min. 0,4 m^3	Tegning 223370203
Nominelt volumen	1,098 m^3	Produktblad

3. Dimensioner og konstruktion		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Længde × bredde	Maks. 2.400 × 900 mm	Tegning 223370203
Samlet installationshøjde	Maks. 2.021 mm inkl. opføringsrør	Tegning 223370203
Ind- og udløbsdimension	Ø110 mm	Tegning 223370203
Maks. tilladt jorddække over indløb	Op til 1,5 m, målt fra bund indløb til terræn	Produktblad
Opføringsrør	Ø600 mm, 1.020 mm, kan afkortes til regulering til terrænkote	Tegning 223370203
Tankhøjde uden opføringsrør	Maks. 1.040 mm	Tegning 223370203
Ind- og udløbshøjde	Indløb 770 mm og udløb 720 mm over bund (fald 50 mm)	Tegning 223370203

4. Materiale og håndtering		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Materiale	Rotationsstøbt polyethylen (PE), tåler grundvand til terræn	Produktblad
Håndtering	Indstøbte løfteøjer til installation og forankring	Produktblad
Trafikklasse	Tåler trafiklast ved korrekt terrænopbygning. Tilbudsgiver dokumenterer krav til terrænopbygning / aflastningsplade	Produktblad
Flydelukke	Automatisk flydelukke, der spærrer udløbet ved fyldt olielager	Produktblad

5. Godkendelser og dokumentation		
Egenskab	**Krav / ydeevne**	**Reference / bemærkning**
Certificering	CE-mærket i henhold til DS/EN 858-1	DoP
Dokumentation	Gyldig ydeevnedeklaration (DoP), målsat tegning samt monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning	–
Service	Eftersyn, vedligehold og tømning iht. DS/EN 858-2. Tømning anbefales ved 70 % fyldt olievolumen	DS/EN 858-2 / tegning
Alarm	Olieudskilleren skal leveres med alarm i henhold til DS/EN 858-1, afsnit 6.5.4, til overvågning af olielagstykkelse	DS/EN 858-1, afsn. 6.5.4

6. Billeder og tegninger	
	
Figur 1: Olie-/benzinudskiller klasse II, 3 l/s med flydelukke	*Figur 2: Salgstegning 223370203*

7. Supplerende bemærkninger
Dæksel og alarm skal tilkøbes. Prøvetagningsbrønd og forankringssæt fås som tilbehør. Alle mål er vejledende (±3 %).

Udarbejdet af WaterCare ApS, Assens, dato 2026.10.09
Kontakt: Jonas Groth · jonas@watercare.dk