

Cyclone[®] Mxi MODULATING



Kits de ventilation concentriques (homologués ULC S636)

Les ensembles de ventilation concentrique comprennent, comme le nom l'indique, "un tuyau dans un tuyau", qui achemine l'air frais et évacue les gaz de combustion par un seul orifice mural, au lieu de deux. Diamètres offerts: 3 et 6 po, en diverses longueurs.



No pièce	Description	CUP
9006328005	Kit de ventilation concentrique 3 po, BTH 120 à 250	770110043135
9008841005	Kit de ventilation conc. 6 po, BTH 300 à 500, long.: 47,9 po	020363156916
325195-001	Kit de ventilation conc. 6 po, BTH 300 à 500, long.: 69,2 po	770110053820

Kits de terminaison profilés (homologués ULC S636)

Alternative à profil bas aux terminaisons murales typiques à deux conduits. Inclus: boîtier de terminaison moulé, orifices d'apport d'air et d'évacuation et grilles de terminaison intégrés avec goût.



No pièce	Description	CUP
9008933005	Kit de ventilation encastré 3 po	020363184483
9008934005	Kit de ventilation encastré 4 po	020363184490
9008935005	Kit de ventilation encastré 6 po	020363184506

Kits de neutralisation des condensats

Rehausse le pH des condensats générés par les chauffe-eau à haute efficacité de 1 à 3 points (donc par un facteur de 10 à 30x). Plusieurs municipalités exigent dorénavant l'installation de kits de neutralisation de la condensation. Ces kits préviennent l'endommagement des conduites en fonte ou en plastique, des fosses septiques, des plantes et des usines d'épuration.



No pièce	Description	CUP
9007959005	Kit de neutralisation des condensats - 75 à 199k BTU (CNS-2)	020363173883
9007960005	Kit de neutralisation des condensats - 200 à 500k BTU (CNS-6)	020363173890
9007964005	Kit de remplacement pour CNS-2	020363173930
9007965005	Kit de remplacement pour CNS-6	020363173944

Module de communication iCOMM^{MC}

Surveillance à distance de l'historique de fonctionnement et des codes diagnostiques des chauffe-eau Cyclone^{MD} MXi sur le site web iCOMM. Recevez les codes d'erreurs et d'alertes par texto ou par courriel, ce qui permet de rapidement remettre l'appareil en service, ce qui économise temps et argent.

Le système iCOMM comporte 3 composantes matérielles

Le module de communication est requis dans toutes les installations iCOMM. C'est l'élément central du système, le lien entre le chauffe-eau et l'Internet. L'ensemble du module inclut un détecteur de fuite d'eau.



Un adaptateur multi-appareil

est requis pour le raccordement de plus d'un chauffe-eau au module de communication. Il faut alors UN adaptateur PAR chauffe-eau raccordé au module de communication.



Le boîtier d'alarme est optionnel. Il se raccorde au module de communication et génère un signal d'alarme sonore et visuel en cas d'éventuel dérèglement du système. Le boîtier d'alarme se monte au mur.



No pièce	Description	CUP
9910002000	Module de communication iCOMM	671657060909
9910003000	Adaptateur multi-appareils iCOMM	671657060916
9910004000	Boîtier d'alarme iCOMM	671657060923

Système de gestion du bâtiment (BMS), interfaces BACnet et Modbus

Les chauffe-eau Cyclone MXi BTH peuvent être raccordés à un système BMS à l'aide d'un module ICC, par une interface BACnet ou Modbus. Le module de commande ICC permet:

- D'activer ou de désactiver le chauffe-eau
- De modifier les points de consigne et les différentiels
- Versions Ethernet et Série RS-485 offertes



Protocole	No pièce	CUP	Connexion
BACnet	9910093000	671657146726	Série (RS485)
	9910099000	671657146788	Ethernet (IP)
Modbus	9910096000	671657146757	Série (RS485) RTU
	9910102000	671657146818	Ethernet (IP) TCP



A. O. Smith Enterprises Ltd.

599 Hill Street West
Fergus, ON N1M 2X1
1-888-599-2837

www.hotwater.com