

Description

- Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume
- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- *Rough-in pressure balanced volume control valve*
- *Type P faucet with flow and temperature control*
- *Built-in check-stop valves*

Cartouches / Cartridges


- CAR-1025-40-P
- BAS-1025-40-P

Certifications / Standards


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

Débit / Flow rate


20 L/min @ 60 psi
 5.3 gpm @ 60 psi



- **RVA-9040-00-P:** Raccordements 1/2" NPT ou cuivre soudé
- **RVA-9040-P0-P:** Raccordements 1/2" PEX à la sortie du haut et 3/4" PEX ou cuivre soudé à la sortie du bas
- **RVA-9040-W0-P:** Raccordements 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et à la sortie du haut et 3/4" PEX EXPANSION ou cuivre soudé à la sortie du bas
- **RVA-9040-00-P:** 1/2" NPT or welded copper connections
- **RVA-9040-P0-P:** 1/2" PEX for UP outlet connection and 3/4" PEX or welded copper for DOWN outlet connection
- **RVA-9040-W0-P:** 1/2" PEX EXPANSION for inlets connections and UP outlet connection and 3/4" PEX EXPANSION or welded copper for DOWN outlet connection



RVA-9040-P0-P



RVA-9040-W0-P

