FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

INSTALLATION DU CLAPET DE RETENUE DE TYPE I POUR TUYAU DE GAZ PROPANE DANS UN VÉHICULE DE PLAISANCE



DANGER
Tout manquement à suivre ces directives peut causer une explosion ou un incendie pouvant engendrer des dommages à la propriété, causer des blessures corporelles voire même la mort.

1. BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER ce té sur l'embranchement de gaz propane. L'installation ou le débranchement de ce té sur l'embranchement ainsi que l'essai d'étanchéité doivent avoir lieu dans un endroit bien aéré.

2. NE PAS modifier ce té; s'il ne convient pas, le retourner chez le marchand qui l'a vendu.

INSTALLATION DU TÉ SUR L'EMBRANCHEMENT DE GAZ PROPANE SUR UNE BOUTEILLE JETABLE

3. Utiliser le té uniquement avec une bouteille de propane jetable de 14.1 oz (400 g) ou de 16.4 oz (465 g).
4. Brancher la partie filetée femelle du té sur la bouteille jetable en insérant le mamelon de guidage dans le raccord situé sur le haut de la bouteille.
5. Serrer à la main en tournant la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note : Le raccord fileté mâle de la bouteille est muni d'un clapet de non-retour empêchant le débit de gaz tant qu'un raccordement n'est pas fait à un tuyau adéquat.

ATTENTION !
LES BOUTEILLES DE GAZ JETABLES NE SONT PAS MUNIES D'UN MÉCANISME D'ARRÊT. DÉTACHER LA BOUTEILLE APRÈS CHAQUE UTILISATION. NE PAS UTILISER LA BOUTEILLE OU L'ADAPTATEUR EN POSITION INVERSÉE. CECI POURRAIT CAUSER L'ENTRÉE DU PROPANE LIQUIDE DANS LE SYSTÈME DE GAZ ET ENTRAÎNER UN RISQUE D'INCENDIE.

6. Consulter les instructions d'installation du fabricant pour le raccordement du tuyau à la partie filetée mâle du té. Garder les capuchons en laiton sur le filetage mâle de la bouteille lorsque le té n'est pas en service.

ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

7. Avant d'utiliser le té sur l'embranchement de propane, faire un essai d'étanchéité à l'aide d'une solution d'eau légèrement savonneuse. NE PAS utiliser une allumette, un briquet ou une flamme nue pour vérifier l'étanchéité des raccordements. Ceci pourrait entraîner une explosion. La formation et l'expansion d'une ou de plusieurs bulles indiquent une fuite. Si la fuite ne peut être colmatée en serrant davantage le raccordement à la main, détacher la bouteille jetable et communiquer avec votre marchand local de gaz propane.
8. N'utiliser aucun appareil tant que les fuites ne sont pas colmatées.
9. Consulter les instructions du fabricant de l'appareil pour connaître les étapes d'allumage à suivre pour allumer un appareil particulier.

DANGER
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion lors d'un test de fuite :
1. **NE PAS FUMER. NE PAS utiliser ni permettre aucune source d'allumage dans la zone environnante pendant que le test de fuite s'effectue.**
2. **Procédez au test de fuite à l'extérieur dans un endroit bien aéré.**
3. **NE PAS se servir d'allumettes, de briquet ou d'une flamme nue pour vérifier les fuites.**
4. **NE PAS utiliser le barbecue jusqu'à ce que toutes les fuites aient été corrigées.**
5. **Si vous êtes incapable d'arrêter une fuite, fermez l'alimentation en propane à partir de la soupape de la bouteille. Retirez la bouteille du barbecue. Appelez un technicien qualifié en appareils au gaz ou votre fournisseur en propane.**

FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

• COQUITLAM, B.C. (LOCAL AREA) TOLL FREE: (888) 294-7104 • EDMONTON, ALBERTA TOLL FREE: (888) 441-9883
• SASKATOON, SASKATCHEWAN TOLL FREE: (866) 866-9198 • WINNIPEG, MANITOBA TOLL FREE: (888) 290-3821
• MISSISSAUGA, ONTARIO TOLL FREE: (800) 800-4018 LAVAL, QUEBEC TOLL FREE: (800) 663-334
• DIEPPE (MONCTON), NEW BRUNSWICK TOLL FREE: (800) 561-8551
www.fairviewfittings.com service@fairviewfittings.com
• WOBURN, MASSACHUSETTS CONTINENTAL U.S.A.: (800) 695-3101
WHEATFIELD, NEW YORK CONTINENTAL U.S.A.: (800) 688-4088 • ELKHART, INDIANA 46514 CONTINENTAL U.S.A.: (877) 459-0700

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PROPANE BRANCH TEE (With Cylinder Thread)



DANGER
Failure to follow these instructions may result in an explosion or fire that may cause property damage, serious injury or death.

1. READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION AND USE of this Propane Branch Tee. Installation or disconnection of this Propane Branch Tee and leak testing must take place in a well-ventilated area.

2. DO NOT make modifications to this Propane Branch Tee, if this Propane Branch Tee does not fit return to place of purchase.

CONNECTING PROPANE BRANCH TEE TO DISPOSABLE CYLINDER.

3. Use only 14.1 oz (400g) or 16.4 oz (465g) disposable propane cylinder.
4. Connect the female cylinder thread portion of the Branch Tee to the disposable cylinder by inserting the guide nipple into fitting at top of the cylinder.
5. Hand tighten by turning the cylinder clockwise.

Note: The male cylinder thread connection is equipped with a back check valve that prevents the flow of gas until a connection is made with the proper extension hose.

CAUTION
DISPOSABLE CYLINDERS DO NOT INCORPORATE A SHUT-OFF DEVICE. DETACH CYLINDER AFTER EACH USE. DO NOT USE THE CYLINDER OR ADAPTER IN THE UPSIDE DOWN POSITION. THIS WILL RESULT IN FEEDING LIQUID PROPANE INTO THE GAS SYSTEM AND RESULT IN A FIRE HAZZARD.

6. See manufacturer's installation instructions to for Extension hose connection to the male cylinder thread portion of Propane Branch Tee. Keep brass caps in place on male cylinder thread of Branch Tee is not in use.

CHECK FOR LEAKS

7. Before using your Propane Branch Tee, check for leaks using a mild soapy water solution. DO NOT use matches, lighters or open flame to check for leaks, this could result in an explosion. A expanding bubble or bubbles indicate a leak. If you cannot stop a leak by additionally hand tightening the connection, disconnect the disposable cylinder and contact your local propane dealer.
8. Do not use any appliance until leaks are corrected.
9. Consult the appliance manufacturers lighting instructions for correct lighting procedure of your particular appliance.

DANGER

To prevent fire or explosion hazard when leak testing:

(1) NO SMOKING. DO NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
(2) Conduct leak test outdoors in well ventilated area.
(3) DO NOT use matches, lighters or flame to check for leaks.
(4) DO NOT use grill until any leaks are corrected
(5) If you are unable to stop a leak, shut-off the propane supply at the cylinder valve. Disconnect the hose assembly by following steps 15 and16. Call a Gas Appliance Serviceman or your local propane gas supplier.