

329-P



## marrette<sup>md</sup>

Connecteur à visser de qualité supérieure, la marrette XTP se distingue nettement de la compétition par son ressort à volume variable et sa surface de serrage à rainures profondes.

### Général

Type:	XTP
Couleur:	Gris
T&B UPC:	06739600866
T&B Status:	M
Cote de temp. max.:	105°C
Cote électrique:	Les modèles 329 et 330 sont approuvés pour les circuits d'un maximum de 300 volts tandis que les modèles 331, 333, 335 et 822 sont approuvés pour les circuits d'un maximum de 600 volts, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1000 volts.
Chapeau extérieur:	Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes rapprochées pour faciliter l'effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.
Conducteur:	Cuivre seulement
Matériau extérieur:	Polypropylène durable
Matériau intérieur:	Ressort Live action à volume variable
Ressort intérieur:	Ressort Live Action exclusif à volume variable qui s'élargit à l'introduction de gros faisceaux et n'exige aucun effort supplémentaire de torsion, contrairement aux connecteurs à ressort fixe.

### Information d'emballage

Emballage standard (Min/	1000 Unités
Mult):	
Format d'emballage:	Propak
Quantité par emballage:	100

### Dimensions

Calibres:	22 à 16
-----------	---------