



Les **LAMPES SERVICE INTENSIF** sont conçues pour les endroits comme les chantiers de construction où des lampes plus robustes sont nécessaires. Elles sont faites pour résister aux chocs, aux coups et aux vibrations.

A19



A21



A23



Code de commande	Description		Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition/ Couleur	Vie moyenne (h)	Filament	Lumens (lm)	Qté boîte
<b>A19</b>										
LHTM : 4 1/4 po (108 mm) HCL : 3 1/2 po (77 mm)										
61799	50A19/F/RS/130V/STD/2P	(Paq. 2)	50	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	360	120
61800	60A19/F/RS/130V/STD/2P	(Paq. 2)	60	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	520	120
61801	75A19/F/RS/130V/STD/2P	(Paq. 2)	75	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	680	120
61802	100A19/F/RS/130V/STD/2P	(Paq. 2)	100	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	1 050	120
<b>A21</b>										
LHTM : 5 1/4 po (135 mm) HCL : 3 7/8 po (90 mm)										
52134	100A21/F/RS/130V/STD		100	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	1 050	60
50073	150A21/F/RS/130V/STD		150	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	1 750	60
<b>A23</b>										
LHTM : 6 1/4 po (157 mm) HCL : 5 1/2 po (128 mm)										
50087	150A23/F/RS/130V/STD		150	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	1 750	60
50074	200A23/F/RS/130V/STD		200	E26	130	Givrée	5 000	C-7A	2 500	60

# Lampes service intensif