

Pipe Plug

Унікальний набір, що складається з однокомпонентної поліуретанової смоли з прискорювачем, захисних рукавичок і пакету поліестерних волокон для зупинки протікань води через труби, проводні канали, кабельні проходи тощо.



• область застосування

Призначений для усунення витоків води через труби, дротопроводи, кабельні переходи тощо.

• переваги

- Негорючий, не містить розчинників.
- Зручний у використанні: усі компоненти в 1 комплекті.
- Затверділа піна стійка до більшості органічних розчинників, слабких кислот, алкалоїдів і мікроорганізмів.

• опис

У незатверділому стані однокомпонентна смоляна затирка є темно-коричневою негорючою рідиною. Коли продукт змішується та занурюється у воду, він розширюється та твердне у тверду поліуретанову піну із закритими порам

• застосування

Підготуйте порожнину або отвір для заповнення, видаливши весь пил і пухкі частинки за допомогою стисненого повітря або води. Якщо можливо, встановіть заглушку на задньому кінці труби, щоб обмежити розширення ущільнювача та ущільнити піну. Розподіліть кабелі рівномірно, щоб забезпечити всебічне проникнення розширюваного ущільнювача.

1. Процедура нанесення

- Вийміть велику металеву банку з коробки.
- Одягніть рукавички.
- Вилийте вміст маленької пластикової пляшки з прискорювачем у велику металеву банку зі смолою.
- Ретельно струсіть.
- Вилийте змішану смолу на поліестерні волокна, які залишаються в пакеті, і просочіть волокна, добре їх розминаючи.
- Коли буде досягнуто однорідного кольору, суміш буде достатньо вимішана.
- Вийміть змішаний клубок волокон із пакета та активуйте ущільнювач, зануривши його у воду. Ущільнювач потрібно добре просочити, щоб забезпечити належну активацію.
- Вставте ущільнювач якомога глибше в отвір одразу після замочування.
- Надавайте тиск протягом достатнього часу, щоб отримати щільну піну з закритими порами.

• **технічні дані/властивості**

Властивість	значення	норма
Здатність до набухання після активації	До 5 разів більше початкового об'єму	Тест DNC

• **зовнішній вигляд**

Білі поліефірні волокна.
Темно-коричнева поліуретанова смола. Чорний прозорий прискорювач.

• **споживання**

1 набір збільшується в об'ємі в 5 разів (від 60 до 90 секунд при 21°C).
Повного комплекту Pipe Plug достатньо для блокування труби діаметром 10 см на довжині 70 см. Для більших розмірів труб може знадобитися кілька комплектів.

• **упаковка**

Картонна коробка (35 x 25 x 24 см) 5 комплектів.
Комплект

- Компонент А: велика металева банка: вміст 450 г смоли
- Компонент В: маленька пластикова пляшка: вміст 21 г каталізатора.
- 28 г поліефірного волокна.
- 1 пара рукавичок.
- 1 піддон = 40 ящиків.

• **зберігання**

Pipe Plug чутливий до вологи, тому його слід зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці. Температура зберігання повинна бути від 5°C до 30°C. Термін придатності: 1 рік.

• **здоров'я та безпека**

Смола Pipe Plug класифікується як шкідлива.
Прискорювач Pipe Plug класифікується як корозійний.
Завжди використовуйте вкладені захисні рукавички та достатній захисний одяг, такий як захисні окуляри та комбінезон. Для отримання повної інформації зверніться до відповідного Паспорту безпеки матеріалу.