

PREPRUFE® SC1Primer

Небітумна, швидковисихаюча, стійка до вологого і свіжого бетону ґрунтовка, на основі розчинника для використання з самоклейною водонепроникною мембраною PREPRUFE® 800PA холодного нанесення.

Опис продукту

Праймер PREPRUFE® SC1 - це зеленого кольору небітумний праймер на основі розчинника, що забезпечує чудову адгезію небітумної адгезійної мембрани PREPRUFE® 800PA до широкого спектру основ.

Типове використання

Використовується для ґрунтування бетонних поверхонь, зокрема свіжих та/або вологих на дотик, а також дерев'яних поверхонь, на які наноситиметься мембрана PREPRUFE® 800PA. Ґрунтовку PREPRUFE® SC1 можна застосовувати на вертикальних і горизонтальних поверхнях за температури -5°C і вище.

Переваги

- Швидке висихання - швидке нанесення мембрани.
- Стійкий до вогкості та свіжого бетону.
- Активний склад для підвищення адгезії до мембрани. Спеціально розроблений для сумісності з мембраною PREPRUFE® 800PA.
- Зелений колір для забезпечення належного покриття, полегшення ідентифікації та уникнення підміни.

Системні компоненти

Ґрунтування поверхні

Ґрунтовка PREPRUFE® SC1 - це супутній продукт, який спеціально розроблений для забезпечення високого зчеплення гідроізоляційної мембрани PREPRUFE® 800PA.

Обмеження використання

Ґрунтовка PREPRUFE® SC1 не призначена для будь-якого іншого застосування, окрім того, що зазначено в цьому паспорті продукту та інших актуальних паспортах продукту, доступних на сайті gcpat.uk. Якщо передбачається або планується будь-яке інше використання, зверніться до технічної служби GCP.

Зверніть увагу, що через місцеві правила, стандарти випробувань і звичаї, література та пропозиції щодо продукції можуть відрізнятися в різних регіонах. Якщо у вас виникли запитання або коментарі, звертайтеся до місцевої служби підтримки клієнтів.

Інформація щодо безпеки та поводження

Користувачі повинні прочитати і зрозуміти етикетку продукту і паспорт безпеки (SDS) для кожного компонента системи. Усі користувачі повинні ознайомитися з цією інформацією до початку роботи з продуктами та дотримуватися запобіжних заходів. SDS можна отримати, звернувшись до місцевого представництва або на нашому веб-сайті gcpat.uk.

Зберігання

- Усі продукти мають оброблятися та зберігатися відповідно до чинних відповідних методик GCP та чинних паспортів безпеки.
- Всі ґрунтовки PREPRUFE® SC1 повинні зберігатися у вертикальному положенні в оригінальній упаковці в добре провітрюваному місці.
- Дотримуйтесь термінів зберігання.

Технічна підтримка, деталі та технічні листи

Найактуальніші креслення деталей і технічні листи доступні на сайті gcpat.uk. Повні інструкції із застосування див. у поточному керівництві та літературі для підрядників GCP Applied Technologies на сайті (www.gcpat.uk). Документи в друкованому вигляді, а також інформація, знайдена на інших сайтах, крім www.gcpat.uk, можуть бути застарілими або помилковими. Перед використанням цього продукту важливо підтвердити інформацію, зайшовши на сайт www.gcpat.uk і вивчивши найостаннішу інформацію про продукт, включно з, без обмежень, технічними паспортами та інструкціями для підрядників, технічними бюлетенями, кресленнями та рекомендаціями щодо деталювання. Будь ласка, вивчіть всі матеріали перед установкою ґрунтовки PREPRUFE® SC1. Для отримання технічної допомоги щодо деталювання та вирішення проблем звертайтеся до місцевого представника GCP або зателефонуйте в GCP.

Інформація про нанесення

Ґрунтовка PREPRUFE® SC1 може наноситися валиком або пензлем. Наносити на чисті, не забруднені поверхні, що не замерзають, за норми витрати 10-12 м² на літр. Дайте ґрунтовці висохнути протягом 30 хвилин або до зникнення липкості. За низьких температур час висихання може збільшитися. Слід уникати утворення калюж ґрунтовки, оскільки це подовжує час висихання. Не наносити безпосередньо на PREPRUFE® 800PA. Ґрунтування має бути обмежене площею, яка може бути покрита мембраною протягом одного дня. Ділянки, на яких накопичується значна кількість пилу або бруду, повинні бути повторно заґрунтовані перед нанесенням мембрани.

Пакування

PREPRUFE® SC1 primer	5 і 20-літрові банки
Витрати	10-12 кв. м на літр *
* Залежно від методу нанесення, пористості поверхні та температури навколишнього середовища.	

Усі заявлені значення, зазначені в цьому технічному паспорті, ґрунтуються на результатах випробувань, проведених

Типові властивості

Колір	Зелений
VOC летючі органічні речовини	592 г/л
Затвердіння при 20°C	30 хвилин

у лабораторних умовах з використанням зразка продукту, взятого безпосередньо зі складу в оригінальному пакуванні без будь-яких змін або модифікацій його складової частини.

gcp.at.uk | Служба підтримки клієнтів у Сполученому Королівстві: +44 (0) 1480 478421

Ми сподіваємося, що наведена тут інформація виявиться корисною. Вона ґрунтується на даних і знаннях, які вважаються достовірними й точними, і пропонується для розгляду, вивчення та перевірки користувачем, але ми не гарантуємо результати, які будуть отримані. Будь ласка, читайте всі заяви, рекомендації та пропозиції в поєднанні з нашими умовами продажу, які поширюються на всі товари, що поставляються нами. Жодна заява, рекомендація або пропозиція не призначена для використання, яке порушить патентні, авторські або інші права третіх осіб.

PREPRUFE є товарними знаками, які можуть бути зареєстровані в США та/або інших країнах, компанії GCP Applied Technologies Inc. Даний список товарних знаків був складений на основі доступної опублікованої інформації на дату публікації і може не точно відображати поточне володіння або статус товарного знака.

© Copyright 2020 GCP Applied Technologies Inc. Усі права захищені.
GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Applied Technologies (UK) Ltd, 487-488 Ipswich Road, Slough, SL1 4EP

Цей документ є актуальним тільки на останню дату оновлення, зазначену нижче, і дійсний тільки для використання у Великій Британії. Важливо, щоб ви завжди зверталися до поточної інформації, доступної за вказаною нижче URL-адресою, яка надає найактуальнішу інформацію про продукцію на момент використання. Додаткова література, така як керівництва для підрядників, технічні бюлетені, креслення деталей і рекомендації з деталювання та інші відповідні документи також доступні на сайті www.gcp.at.uk. Не слід покладатися на інформацію, знайдену на інших сайтах, оскільки вона може бути неактуальною або непридатною до умов у вашому регіоні, і ми не несемо жодної відповідальності за її зміст. У разі виникнення будь-яких суперечностей або якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів GCP.

Last Updated: 2022-11-18
gcp.at.uk/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-sc1-primer