

Preprufe® Tape

Опис продукту

Стрічка Preprufe® Tape - це спеціально розроблена двостороння армована стрічка, чутлива до тиску. Нижня сторона стрічки має дуже агресивний, чутливий до тиску клей, який призначений для прилипання до проникаючих елементів, виступів та мембран Bituthene®. Верхня сторона має ще один шар клею та захисне покриття. Захисне покриття захищає стрічку від погоди та ультрафіолету протягом 30 днів після нанесення. Тонка гнучка плівка затиснута між двома шарами чутливого до тиску клею. Стрічка утворює безперервне механічне зчеплення з бетоном, який на неї наливається.

Стрічка Preprufe® Tape поставляється в рулонах і перемотана розділювальною Копірною із силіконовим покриттям.

Застосування

Стрічка Preprufe® Tape використовується в деталях, включаючи торцеві накладні з'єднання мембрани, проникаючі елементи та різні точки врізок та примикання. Вона також використовується для латання пошкоджених ділянок в мембранах Preprufe. Стрічка Preprufe® Tape є критичним компонентом системи Preprufe, оскільки вона розроблена для створення безперервного механічного зчеплення з бетоном, який наливається на неї.

Постачання

PREPRUFE TAPE LT* АБО HC**

Товщина (номінальна)***	0,7 мм
Розмір рулону	100 мм x 15,0 м
Вага рулону	2 кг

* LT означає температуру монтажу від -4°C до +30°C

* HC означає температуру монтажу від +10°C до +40°C***

* Номінальна товщина відноситься до товщини стрічки без розділювальної плівки, яка вивільняється.

Застосування

Нанесіть Preprufe® Tape при температурі навколишнього середовища -4°C або вище. Протріть мембрани Preprufe, щоб видалити будь-який бруд, пил або вологу. Очистіть поверхню від проколів або виступів дріткою для видалення бруду, пилу, іржі та сипучих частинок.

Розгорніть стрічку та приклейте відкриту чутливу до тиску клейку поверхню до мембрани або проникаючого елемента. Поверхня захисного покриття стрічки повинна бути звернена до бетону, який заливається.

Використовуйте сильний тиск руками або ручний валик, щоб максимізувати адгезію. Під час нанесення зніміть захисну плівку.

Залийте бетон або нанесіть торкрет протягом 30 днів після нанесення стрічки.

www.gcpat.com

Сподіваємося, що інформація тут буде корисною. Він заснований на даних і знаннях, які вважаються правдивими і точними, і пропонується для розгляду, дослідження та перевірки користувачем, але ми не гарантуємо отримання результатів. Будь ласка, ознайомтеся з усіма заявами, рекомендаціями та пропозиціями у поєднанні з нашими умовами продажу, які застосовуються до всіх товарів, що поставляються нами. Жодні заяви, рекомендації чи пропозиції не призначені для використання, яке порушує будь-які патенти, авторські права чи інші права третьої сторони.

Bituthene® і Preprufe® є торговими марками, які можуть бути зареєстровані в Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах GCP Applied Technologies, Inc. Цей список торговельних марок був складений з використанням доступної опублікованої інформації станом на дату публікації і може неточно відображати поточне право власності на торговельну марку або статус.

© Авторські права, 2017 GCP Applied Technologies, Inc. Усі права захищено.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140, США

Цей документ актуальний лише на дату останнього оновлення, зазначену нижче. Важливо, щоб ви завжди зверталися до наявної інформації за URL-адресою нижче, щоб надати найновішу інформацію про продукт на момент використання. Додаткова література, така як посібники підрядників, технічні бюлетені, детальні креслення та рекомендації з деталізації та інші відповідні документи також доступні на www.gcpat.com. Не можна покладатися на інформацію, знайдену на інших веб-сайтах, оскільки вона може бути неоновленою або не відповідати умовам у вашому регіоні, і ми не несемо відповідальності за їх вміст. Якщо виникли конфлікти або якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до служби підтримки клієнтів GCP.

Останнє оновлення: 05.02.2021 gcpat.com/solutions/products/preprufe-tape